

高压配电柜 滨州配电柜 安徽博微|经验丰富

产品名称	高压配电柜 滨州配电柜 安徽博微 经验丰富
公司名称	安徽博微智能电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区香樟大道168号科技实业园B-3号楼
联系电话	13856901339 13856901339

产品详情

二次接线流程：按照原理图来了，不在同一位置的的要上端子，千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了，只能按照原理图来一个个对。导线横截面的选用市电（交流220V）电压回路的线用1.5平方毫米的；电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。接线时候，要检查好导线两端的信号是否对应，以免造成不必要的错误。主要的是看明白原理图及接线图。

主要开关柜类型：低压开关柜有GGD、GCK、GCS、MNS、XLL2低压配电箱和XGM低压照明箱。主要区别：GGD是固定式，GCK、GCS、MNS是抽屉柜。GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同；GCS和MNS柜的区别是GCS柜只能做单面操作柜，柜深800mm，MNS柜可以做双面操作柜，柜深1000mm。优缺点：抽出式柜（GCK、GCS、MNS）较省地方，维护方便，出线路多，滨州配电柜，但造价贵；固定式柜（GGD）相对出线回路少，占地较大（如果地方小做不了固定柜的建议该做抽屉柜）。

结构件检查，即箱体尺寸检查，高低压配电柜厂家，如果是标准箱体抽样检查就可以。电气检查，高压配电柜，根据技术图纸检查组件模型，检查校验搭接点力矩，配电柜厂，并且标识。同时注意爬行距离，和相距离是否符合标准，布线符合公司的工艺要求，等等。检查主电路和控制电路是否正确。主电路为万用表测量线。通电测试电气功能是否符合图纸要求，是否合格应出具检验报告，不合格退货进行整改。

高压配电柜-滨州配电柜-安徽博微|经验丰富(查看)由安徽博微智能电气有限公司提供。安徽博微智能电气有限公司位于合肥市高新区香樟大道168号科技实业园B-3号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽博微在商业设备中享有良好的声誉。安徽博微取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽博微全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。