

# 三瑞6FM150蓄电池 12V150AH储能电池技术参数 市场报价

产品名称	三瑞6FM150蓄电池 12V150AH储能电池技术参数 市场报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	820.00/台
规格参数	品牌:三瑞 型号:6FM-150 适用/属性:UPS应急电源 太阳能等
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

## 产品详情

三瑞蓄电池6FM150H-X12V150AH参数价格以及安装指导铅酸蓄电池特点及应用：不需维护：电池在整个使用寿命期间无需加水补液。可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷，更不会发生火灾。重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。自放电小，20 下每月的自放电率不大于2%。满荷电出厂，无流动的电解液，运输。使用温度范围广：标准系列电池(-30 ~ 50 )，高温系列(-45 ~ 70 )无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

三瑞蓄电池6FM150H-X12V150AH参数价格以及安装指导

图片：

三瑞蓄电池产品特点

- 1、寿命长。正常使用情况下，系列浮充设计寿命为16年，系列为20年。
- 2、自放电率极低。电池极板采用无铋合金，电池自放电极低，月自放电率小于1.5%。
- 3、容量充足。蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
- 4、电池对热的敏感性略低，因此能在短时间适应温度升高的变化。蓄电池可在-40~+60 的温度范围内使用，电池采用独特的合金配方和铅膏配方，在低温下仍有优良的放电性能，在高温下具有较强耐热失控性能。

- 5、密封性能好。能蓄电池使用寿命期间的性及密封性，无污染、无腐蚀。蓄电池的密封结构，能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。
- 6、导电性好。采用铜端子，导电性能优良，使蓄电池可大电流放电。
- 7、充电接受能力强。可快速充电，容量恢复省时省电。
- 8、可靠的防爆排气系统。可使蓄电池在非正常使用时，由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。
- 9、固体凝胶电解质，无内部短路。在同等体积下，电解液容量大于其它免维护电池组（吸附式）10%-20%，热容量大，热消散能力强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。
- 10、由于电池电解液为胶体状，所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。

三瑞蓄电池6FM150H-X12V150AH参数价格以及安装指导

图片：

蓄池产品特点：

- （1）粗壮的极板使池具有更长的寿命
- （2）阻燃的单向排气阀使池安全且具有长寿命
- （3）持久耐用的聚丙烯（PP）池槽盖
- （4）槽盖的热封黏结可以防止渗漏
- （5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高使解液具有免维护功能
- （6）UL的认证
- （7）多元格的池设计使池安装和维护更经济
- （8）可以以任何方位使用。竖直旁侧或端侧放置
- （9）符合国际航空运输协会可以航空投运。
- （10）可以以无危险材料进行地面运输
- （11）可以以无危险材料进行水路运输
- （12）计算机设计的低钙铅合金板栅降低了气体的产生量并可方便的循环使用

蓄电池的维护与保养

月度保护

每月完成：

测量和记载池组房内情况温度池外壳温度和极柱温度。

逐一反省池的洁净度、端子的毁伤陈迹及温度、外壳及盖的损坏或温度。

测量和记载池系统的总压、浮充流。

季度保护

反复各项月度反省。

测量和记载各在线池的浮充压。

年度保护

反复季度一切保护、反省。

每年反省衔局部能否有松动。

三瑞蓄电池6FM150H-X12V150AH参数价格以及安装指导

图片：