

【】供应各种规格救灾帐篷,军用帐篷，施工帐篷

产品名称	【】供应各种规格救灾帐篷,军用帐篷，施工帐篷
公司名称	河北省国营大曹庄农场刘场帆布厂驻石经销处
价格	800.00/顶
规格参数	品牌:宁泊 用途:野营帐篷 规格:3*4
公司地址	胜利路新富里 1 2 号
联系电话	86 0311 86238509 15631130280

产品详情

品牌	宁泊	用途	野营帐篷
规格	3*4	型号	jz-54698
撑杆	铁杆	颜色	绿色 蓝色
重量	15000 (g)		

帐篷类：用于钻井、公路维护、企业广场、工程施工及野外作业.特别适用部队临时营房及工程兵野外作业等.具有防寒、保暖、挡风、遮阳等作用.拆装方便,替代临时建筑.

所有军用帐篷批发价：

4m*3m：1400 12平方80kg 6-8人

5m*4m：1600 20平方 100kg 10-13人

5m*6m：1800 30平方 120kg 18-23人

这是“长年”系列牌军用棉帐篷。所有钢架都是用30*30的方钢。壁厚1.4，与地面相连接的是壁厚1.4方钢，使用高氧焊机焊接，经酸洗、磷化、做防锈处理后，喷涂，在正常温度下，可保持3年不生锈。适合在不方便打地桩的硬质地面(如水泥地等)安装使用，以便在没有拉绳的情况下增加帐篷的稳定性。棉帐篷具有一定的保暖性能，可配套暖风机或暖炉在寒区使用。

可选择：地布，8元/平方米。地布为草绿色pvc涤纶双面涂塑布，防尘、隔潮效果佳。

销售地址合肥市明光路376号

1帐篷结构合理，使用安全可靠，配有地桩和拉绳，可同时承受8级风和8厘米厚积雪载荷。2帐篷采用钢

架结构，构造简单，展收方便，10分钟左右/4人即可架设或撤收完毕（产品附安装说明书，一看即会）

3)帐篷(布包+钢架共2件)总质量80公斤，包装体积1.0立方米，篷布及所有零部件全部集装在一个制式帆布包内，形态规整，便于随车远程携运或人力短途运输。4)帐篷大顶面料为2x2三防布，山墙、围墙面料为600d牛津布(冬暖夏凉)，中间使用无纺布毛毡(每平方米600克)，内衬180d白布，做工以军标为准。门窗开启面积较大并设有纱网，具有防潮、防尘土、防蚊虫、通风等功能。(6)支杆为焊接3cmx3cm方管。主支撑杆壁厚1.4mm,其它支杆壁厚1.2mm，使用高氧焊机焊接，经酸洗、磷化、做防锈处理后，喷涂，在正常温度下，可保持3年不生锈。

军用帐篷安装、使用及保养知识

1. 认真阅读安装说明书后再进行安装，以免安装不当影响使用效果；
2. 避免避免锐器划伤帐篷，影响使用效果；
3. 帐篷使用完后，应将所有的零配件收集齐全，以备再用；
4. 码堆时每件支架上所承重不得超过200kg；
5. 搬运过程中应尽量轻放，外包装防止破损，以免丢失配件；
6. 如在帐篷内使用电器，请注意电线与铁支架要有良好绝缘，否则会有触电危险；
7. 在搭帐篷之前，必须仔细勘察地势，营地上方不要有滚石、滚木以及风化的岩石；
8. 雨季勿在河岸附近和干涸的河床上搭建帐篷；
9. 为防雷击，请勿将帐篷搭建在山顶或空旷的原野中；
10. 在泥地或沙地上安装时，可以在帐篷四周挖排水沟，以保证篷内地面的干燥；
11. 帐篷所用材料不阻燃品，如需在帐篷内炊事，务必让火焰远离篷布或用防火板隔离火焰炊事时人不可离开帐篷，平时做好灭火的预案，并安装排气扇排除油烟；
12. 预知当地风力超过八级以上时，请提前撤除帐篷；
13. 棉帐篷存放前务必晾晒篷布，待其恢复干燥后再折叠收存，如来不及将篷布凉干，切记一定不能久存，以免着色和霉变；
14. 视当地湿度及气候情况，定期晾晒篷布，以免滋生细菌，使帐篷防雨涂层遭到破坏。