

# 机械式光缆接头盒

产品名称	机械式光缆接头盒
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	48.00/个
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 机械式光缆接头盒

机械式光缆接头盒 卧式光缆接头盒、帽式光缆接头盒、卧式光缆接续包、帽式光缆接续包、卧式光纤接头盒、帽式光纤接头盒

光缆接头盒、12芯光缆接头盒、36芯光缆接头盒、48芯光缆接头盒、72芯光缆接头盒、96芯光缆接头盒

12芯光缆接续包、24芯光缆接续包、36芯光缆接续包、48芯光缆接续包、72芯光缆接续包、96芯光缆接续包

二进二出光缆接头盒、二进二出光缆接续包、二进二出光纤接头盒

三进三出光缆接头盒、三进三出光缆接续包、三进三出光纤接头盒 光缆接头盒【（哈味式/卧式）（炮筒式/立式）】 光缆接线盒，光缆接续盒，光缆接续包，光缆接头包规格（12芯，24芯，48芯，72芯，96芯，144芯，288芯） 光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫光缆接续盒，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒，主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式之直通和分支连接。描述 GPJ142-W系

列卧式光缆接头盒采用翻盖式结构设计，利用斜面自锁原理通过燕尾槽插门、整体式密封件及螺钉密封固定 适用于架空、管道、直埋等各种场合 特点 联体密封件，可弹性形变，密封可靠 熔接盘储纤空间大，扩容方便 进缆孔密封操作简单有效 适合带状光缆和集成束状光缆

### 光缆接头盒产品特性

产品的箱体采用优质工程塑料。

产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。

产品具有多次复用和扩容功能。

### 光缆接头盒技术特性

尺寸：高度430mm 内径 135mm 外径 210mm

入缆孔径： 20mm

单盘芯数：12/24

熔纤盘：\*小容量4芯容量144芯.

熔纤盘数：6

拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。

耐电压强度：15KV(DC)。

拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。

冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N\*m（牛顿\*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。

其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

## 接头分类

### 光缆接头盒安装方法 光纤准备

1. 去除光缆外皮，（如果有，请去除屏蔽及铠装）然后去除各绕包层至露出松套管，具体方法，请按光缆厂家推荐的标准方法步骤进行，预备长度3米。

2、

用清洁剂清洁松套管及加强芯护套，去除多余的填充套管，用所提供的砂纸打磨光缆外皮150mm长。

### 光缆安装

1、按光缆外径选取\*小内径的密封环，并将两个密封环套在光缆上。

- 2、将光缆放入相应的入孔内。
- 3、连接屏蔽及接地。
- 4、在两个密封环之间缠绕上自粘密封胶带，使密封带绕到与密封环外径平齐，以形成一个光缆密封端。
- 5、将光缆密封端按入光缆入孔内。
- 6、用喉箍穿过光缆加强筋固定座和缆芯支架，将光缆固定在接头盒底座上，旋紧喉箍螺钉，直至喉箍抽紧为止。
- 7、在光缆上扎上尼龙扎带，剪断余长。
- 8、其余不用的光缆孔，请用堵头密封。堵头上同样缠绕上密封胶带，要求与5.2.4相同。
- 9、将加强构件缠绕在熔接盘支座的沉头螺钉上，并压紧。