

# 耐高温深井潜水泵,高扬程热水深井泵,小直径地热井用深井泵143QYD10-800

产品名称	耐高温深井潜水泵,高扬程热水深井泵,小直径地热井用深井泵143QYD10-800
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	31800.00/台
规格参数	流量:10立方 扬程:800米 井径:177.8mm
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

耐高温深井潜水泵,高扬程热水深井泵,小直径地热井用深井泵143QYD10-800

泵体外径143mm,扬程3000米,流量30方/小时。因为消除了轴向力固性能稳定,噪音低寿命长

这种泵不产生轴向力,流量可做到50m<sup>3</sup>/h-500m<sup>3</sup>/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米到3000米扬程,同时效率70。

流量每小时可到2200吨,扬程可到1500m.

流量500吨、同时扬程到500米没有问题!

200QJR外径184mm,适用于219井管,如果下深比较深,有引缆的存在,建议用我们184mm电机,配上泵体130mm(方便过引缆),下泵保险方便。

泵送介质:类似于清水,固体含量比重不大于百分比0.02的液体

介质温度:热水型泵高温120

介质PH值:3-10

电源要求:频率为50Hz、60Hz(可定制),额定电压380V、660V、1140V、3000V、10KV]±5%的电源。

按照一般的惯例深井泵之所以在扬程上受限,次要缘由是不能克制轴向力,就是说电机的止推轴承不能接受更大的推力,所以扬程遭到限值,为了更好的处理上述成绩,我公司众博泵业技术部精心研讨了一

种新特种潜水泵，使用的材质需要严格挑选：普通承受点选用的是耐压、耐磨高强度合金材质。（包括泵轴、叶轮、导流壳），每一级的叶轮下面都放有摩擦垫片，减小叶轮在高速旋转过程中产生的轴向力，减轻电机滑板及止推盘的压力，所以扬程：200米扬程起步，300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米\1200米，高扬程达到3000米。耐热温度可达100°C，材质：碳钢材质、304、316、316L材质泵体外径：96mm-143mm-184mm三种规格。流量：2方每小时-800方每小时。电机可以选配：380V 660V 1140V 10KV不等电压。