

## 81型军用帐篷 民用帐篷

产品名称	81型军用帐篷 民用帐篷
公司名称	河北省国营大曹庄农场刘场帆布厂驻石经销处
价格	970.00/顶
规格参数	品牌:宁泊 规格:4*44*54*6 品种:三人双层
公司地址	胜利路新富里 1 2 号
联系电话	86 0311 86238509 15631130280

## 产品详情

品牌	宁泊	规格	4*4 4*5 4*6
品种	三人双层	型号	ZP-82314
底料	帐篷布	内帐	军用帆布, 棉毡
外帐	材料防水篷布	撑杆	钢杆(玻杆;铝杆;其他)
颜色	军绿色, 橄榄绿	重量	100kg(g)
用途	野营帐篷		

用于钻井、公路维护、企业广场、工程施工及野外作业.特别适用部队临时营房及工程兵野外作业等.具有防寒、保暖、挡风、遮阳等作用.拆装方便,替代临时建筑。

所有军用帐篷批发价：

4m\*3m：1400 12平方 80kg 6-8人

5m\*4m：1600 20 平方 100kg 10-13人

5m\*6m：1800 30平方 120kg 18-23人

所有钢架都是用30\*30的方钢。壁厚1.4，与地面相连接的是壁厚1.4方钢，使用高氧焊机焊接，经酸洗、磷化、做防锈处理后，喷涂，在正常温度下，可保持3年不生锈。适合在不方便打地桩的硬质地面(如水泥地等)安装使用，以便在没有拉绳的情况下增加帐篷的稳定性。棉帐篷具有一定的保暖性能，可配套暖风机或暖炉在寒区使用。

可选择：地布，8元/平方米。地布为草绿色pvc涤纶双面涂塑布，防尘、隔潮效果佳。

销售地址合肥市明光路376号

1) 帐篷结构合理，使用安全可靠，配有地桩和拉绳，可同时承受8级风和8厘米厚积雪载荷。2) 帐篷采用钢架结构，构造简单，展收方便，10分钟左右/4人即可架设或撤收完毕（产品附安装说明书，一看即会）。

3) 帐篷(布包+钢架共2件)总质量80公斤，包装体积1.0立方米，篷布及所有零部件全部集装在一个制式帆布包内，形态规整，便于随车远程携运或人力短途运输。4) 帐篷大顶面料为2x2三防布，山墙、围墙面料为600d牛津布(冬暖夏凉)，中间使用无纺布毛毡(每平方米600克)，内衬180d白布，做工以军标为准。门窗开启面积较大并设有纱网，具有防潮、防尘土、防蚊虫、通风等功能。(6) 支杆为焊接3cmx3cm方管。主支撑杆壁厚1.4mm,其它支杆壁厚1.2mm，使用高氧焊机焊接，经酸洗、磷化、做防锈处理后，喷涂，在正常温度下，可保持3年不生锈。

### 军用帐篷安装、使用及保养知识

1. 认真阅读安装说明书后再进行安装，以免安装不当影响使用效果；2. 避免避免锐器划伤帐篷，影响使用效果；3. 帐篷使用后，应将所有的零配件收集齐全，以备再用；4. 码堆时每件支架上所承重不得超过200kg；5. 搬运过程中应尽量轻放，外包装防止破损，以免丢失配件；6. 如在帐篷内使用电器，请注意电线与铁支架要有良好绝缘，否则会有触电危险；7. 在搭帐篷之前，必须仔细勘察地势，营地上方不要有滚石、滚木以及风化的岩石；8. 雨季勿在河岸附近和干涸的河床上搭建帐篷；9. 为防雷击，请勿将帐篷搭建在山顶或空旷的原野中；10. 在泥地或沙地上安装时，可以在帐篷四周挖排水沟，以保证篷内地面的干燥；11. 帐篷所用材料不阻燃品，如需在帐篷内炊事，务必让火焰远离篷布或用防火板隔离火焰炊事时人不可离开帐篷，平时做好灭火的预案，并安装排气扇排除油烟；12. 预知当地风力超过八级以上时，请提前撤除帐篷；13. 棉帐篷存放前务必晾晒篷布，待其恢复干燥后再折叠收存，如来不及将篷布凉干，切记一定不能久存，以免着色和霉变；14. 视当地湿度及气候情况，定期晾晒篷布，以免滋生细菌，使帐篷防雨涂层遭到破坏。

涂塑帆布是根据铁道部、煤炭部科技局及有关科研部门，为了提高帆布防水、阻燃、防霉性能而研制的专用“pvc”胶浆采用先进工艺制作而成的双面涂层布。制作帆布制品采用特殊热合工艺解决了接缝、针眼漏水和提高使用寿命，是九十年代首创的防料。在国内同类产品中具有先进水平。本产品具有优异的防霉性，明显的防水性，突出的阻燃防火性，良好的低温柔软性，强度高，拉力强等特点，用途非常广泛，如外贸、粮库、油田、码头、帐篷、钻井塔衣，铁路公路运输，仓储、煤矿、露天货场等，可根据用户需要生产各种规格型号产品。

防霉性：一级(按一级部颁发标准测定)耐水压：2000mm水柱耐热性：70 无影响阻燃性：残燃时间 10秒工程隧道用导风筒和煤矿用正压导风筒：采用圆筒热成型工艺，纵向无缝，具有阻燃、抗静电、风阻小、漏风率低、强度高特点，适用于煤矿井下、隧道、机器等大小局部通风机配套作压入式通风。以热合筒胚加0.8厘米圆形钢筋圈，采用先进的热合/缝制工艺制作而成；它具有抽吸效果好、易转弯、运输贮存方便（能折叠）、使用寿命长等特点，适用于煤矿井下/工厂车间通风除尘，特别是抽排瓦斯用，也可用于隧道、硐室、工厂的排尘换气。

### 迷彩帐篷，行军帐篷，军用帐篷，工程帐篷，班用帐篷

又称 棉帐篷、军用帐篷、施工帐篷、棉施工帐篷等，它属于是苫布帐篷的其中一种，是军民通用型的帐篷产品。1. 用途：供野外长/短期住宿使用。2. 性能、结构、特点：(1) 帐篷规格：4.5x10 4.5x7.5 4.5x5 3x4 3x2(其它规格均可订制)。(2) 帐篷结构合理，使用安全可靠，可同时承受8级风和8厘米厚积雪荷载。(3) 帐篷采用钢架结构，构造简单，展收方便，20分钟左右/4人即可架设或撤收完毕（产品附安装说明书，一看即会）。(4) 帐篷(布包+钢架共二件)，包装体积0.8立方米，所有零部件全部集装布包内，形态规整，便于随车远程携运或人力短途运输。(5) 帐篷整个用迷彩牛筋布(冬暖夏凉)，中间使用毛毡，内衬白布，做工以军品帐篷为标准。窗户设有纱网，具有防蚊虫、通风等功能

