# 篷布,特防蓬布，篷布大全

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 篷布,特防蓬布，篷布大全 |
| 公司名称 | 河北省国营大曹庄农场刘场帆布厂驻石经销处 |
| 价格 | 11.00/米 |
| 规格参数 | 成分及含量:防水篷布<br>幅宽:88-120<br>规格:3*3 |
| 公司地址 | 胜利路新富里１２号 |
| 联系电话 | 86 0311 86238509 15631130280 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 成分及含量 | 防水篷布 | 幅宽 | 88-120 |
| 规格 | 3*3 | 纱支密度 | 270 |
| 产地 | 河北 | 重量 | 300-600 |
| 功能 | 主要用于车站、码头、货台、仓储、气模、运输、防水苫盖等。 | | |

详细介绍：蓬布类：纯棉防水蓬布、
pvc涂塑布(三防蓬布)、有机硅蓬布、蜡布、彩色特防布及防雨用品.主要用于车站、码头、货台、仓储、气模、运输、防水苫盖等。

一、产品简介1. pvc蓬布涂塑高强涤纶防水布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（pvc）糊状树脂配加增速 剂、防霉剂、防老化剂、抗静电剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；产品外观绚丽多彩，令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的防水用布，且幅宽特大，达到2米宽，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要生产不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。二、产品的特点及性能指标1.拉伸强度指标：
经向强度≥2100n/5cm 纬向强度≥1600n/5cm2.不渗漏水，耐水压值≥2000mm水柱3.能耐低温，耐寒温度为-20°C4.能防霉，防霉实验为一级。三、产品用途1.可用汽车、火车、轮船的货运蓬布2.可作车站码头海港飞机场的露天仓库堆放物遮盖用。3.可搭建临时粮仓及各种农作物露天遮盖用4.可作建筑工地电力建设工地等各种工地搭建临时工棚、临时仓库的材料。5.可将其加工野营用帐篷及各种机器设备外护套。四、产品特点及使用注意点1.具有防水、防霉功能，并具有材轻、抗拉强度高、耐酸碱、抗高温、洗刷折叠方便等特点。2.本产品在使用过程中应避免与锋利的金属快口撞击。3.产品使用中如有损坏，可用涂胶液修补。4.产品质量保证，并能为用户做好售后服务。