

# 20KW柴油发电机三相水冷式

产品名称	20KW柴油发电机三相水冷式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	型号:TO22000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 20KW柴油发电机三相水冷式

根据电能的转换，它可以分为两大类：交流发电机和直流发电机。

交流发电机分为同步发电机和异步发电机。同步发电机可分为隐式同步发电机和公同步发电机。同步发电机通常用于现代发电厂，而异步发电机很少使用。

交流发电机可分为单相发电机和三相发电机。三相发电机的输出电压为380V，单相发电机的输出电压为220V。

### 按激励模式分类

根据激励方法，它可以分为两种类型：刷激励和无刷激励。

无刷励磁发电机的励磁模式为单励磁，无刷励磁发电机的励磁方式为自励磁。单励磁发电机的整流器位于发电机的定子上，而自励电机的整流器位于发电机组的转子上。

型号：TO22000ET

### 一:发电机参数：

1.额定功率： 20KW

2.备用功率： 22KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

## 二.发动机参数：

- 1.发动机类型： 小型动力
- 2.发动机型号： YOTO2200
- 3.冷却方式： 水冷却
- 4.额定转速： 1500r/min
- 5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有

- 3.输出指示灯： 有
- 4.过载保护： 有
- 5.控油装置： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平： 68-75db
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸: 1450\*865\*1205
- 11.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

#### 发电机的特定高度是安全的

- 1.良好的进气和排气系统确保了设备的正常运行。
- 2.有效的防振措施可以保证机组的正常运行。
- 3.显示。当设备处于紧急关闭状态时，机柜外会有一个紧急停止按钮。
- 4.大泽动力公司使用消声装置，消声装置和消音装置，安装消声装置和消音装置消声装置，确保安静运行，噪音低于60分贝，不影响人们的日常生活。
- 5.该机器易于操作，不需要建造室外机房。
- 6.每日油箱放置在油箱底部，以满足发电机组的每日燃油消耗。