

奥克莱AOKLY蓄电池6-FM-12产品技术参数

产品名称	奥克莱AOKLY蓄电池6-FM-12产品技术参数
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:奥克莱蓄电池 型号:6-FM-12 化学类型:胶体铅酸
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

奥克莱AOKLY蓄电池6-FM-12产品技术参数奥克莱AOKLY蓄电池6-FM-12产品技术参数

- 1.放电功能好
- 2.低自放电率： 3%/月
- 3.高密封反响功率 99%
- 4.温度适用规模广： - 20 至60
- 5.紧安装，内阻低
- 6.涂膏式极板
- 7.接线端子：2种或更多类型接线端子，多种选择
- 8.隔板：改进型AGM隔板，使得电阻更低，高安装压力增加深循环的寿数
- 9.壳体：高强度ABS(UL94-HB);UL94-VO可选
- 10.端子密封：（机械 环氧树脂胶）双重密封

产品特点：

免维护无须补液；使用寿命长（3 - 5年）；

自放电小；内阻小，大电流放电性能好；

荷电出厂，使用方便；

安全性能好；比能量高；

独特配方，深放电恢复性能好；

无游离电解液，侧倒90度仍能使用。

蓄电池安装是应该注意的什么：电池安装过程中要避免电池短接或接地。蓄电池组与充电器或负载连接时，应将电池组中一个端子导电连线断开，充电器或负载电路开关应位于“断开”位置，以防止短路，并保证连接正确，蓄电池的正极与充电器的正极连接，负极与负极连接。

电池外壳不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，应配备专用干粉灭火器具。