

力源铅酸阀控式蓄电池LY1270 电池参数12V7AH市场报价

产品名称	力源铅酸阀控式蓄电池LY1270 电池参数12V7AH市场报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:力源 型号:LY1270 适用/属性:UPS应急电源 太阳能等
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

力源(天津)蓄电池有限公司座落在中国北方的沿海工业城市，天津津南经济开发区内，是一家集科研、生产、流通为一体，阀控式密封铅酸蓄电池的生产厂家。公司于一九九四年建厂之时即引进韩国国际产业株式会社的蓄电池生产设备和检测设备，为生产制造的蓄电池产品奠定了坚实的基础，十余年来，公司始终贯彻生产流程规范化，质量控制体系化和员工管理制度化，产品荣获信息产业部《电信设备进网许可证》;德国ETS检测中心产品

准入的CE认证，零七年通过了电力工业电力设备及仪表质量检验检测中心的MA和CNAL检测认证;九八年通过了法国BVQI公司的ISO9002-1994体系认证;2002年通过了BSI公司新版的ISO9001-2000质量管理体系认证，天津市技术监督局产品抽查优等品确认书，并荣获“科技进步型企业”、“工艺管理企业”称号。公司发展近20年来，经过不断与完善，形成了一套的核心技术体系和质量管理体系。采用公司铅膏配方技术和铅钙多合金配方技术，产品具备的循环使用性能和放电恢复能力;采用化的产品设计，增加了电池的电解液量，预防电池过早失水而失效;采用高纯度原材料，电池的自放电率极低;精益的生产和质量管理体系确保产品的一致性。品质源于实力，科技铸就我们，凭借的产品和快捷周到的服务，公司已拥有固定用户近百家，产品常年出口美国、韩国及东南亚等和地区，“力源凤凰”品牌赢得了国内外客户的赞誉和信任。展望未来，面对新的机遇和挑战，我们将精益求精，用更真诚的服务，满足您的更高的需求，让我们与您共勉，共创未来。

力源蓄电池的性能特点：

1。、以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

- 2、胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放
- 3、板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，性能好，电池具有长使用寿命的特点。
- 4、隔板采用进口的胶体电池波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。
- 5、电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。
- 6、电池立式、侧卧安装使用均可，无电解液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。

产品结构特点

阀控密封铅酸蓄电池（以下简称电池）是由正极板、负极板、AGM隔膜、稀硫酸电解液、安全阀、电池壳和电池盖等组成。