电笔 数字式电压测量仪表

产品名称	电笔 数字式电压测量仪表
公司名称	温州千祥节能灯具有限公司
价格	7.00/件
规格参数	类型:数字式电压测量仪表 品牌:千祥 型号:QX-88-97
公司地址	温州经济技术开发区滨海园区滨海十二路758号
联系电话	86 0577 88425183 15088262675

产品详情

类型	数字式电压测量仪表	品牌	千祥
型号	QX-88-97	测量范围	100-500（V）
输入电压	220（V）	输出电压	100-220（V）
环境温度	120（℃）	重量	100（g）
外形尺寸	120（mm）	电压测量误差	0.002

温州千祥节能灯具有限公司 位于浙江 温州市，主营 节能灯、镇流器、等。公司秉承“ 顾客至上，锐意进取 ”的经营理念，坚持“ 客户第一 ”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

此价格不作为交易价格，详情请咨询！

你好！ 我们是温州千祥节能灯具有限公司。我们专业生产2u型 4u型 螺旋型 迷你型 莲花型
大功率的节能灯 质量有三基色，混合粉，卤粉

我们的联系方式：义乌公司电话：15088262675 0579-89962328 姓陈 工厂电话：0577-88425183 13906642174

本公司技术力量雄厚，生产设备和检测手段先进，齐全，具有非常专业的设计水平和较强的生产配套能力。节能灯产品选用纯三基色节能灯管和高品质电子元器件，电路设计合理，亮度高，寿命长，电气性能优良，已通过国家电光源质量监督检验中心（上海）检验，2006年获得北京“ 中国质量过硬知名品牌 ”荣誉证书

节能灯节能灯，又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯，是指将荧光灯与镇流器（安定器）组合成一个整体的照明设备。

节能灯概述： 节能灯，又称为省电灯泡、电子灯泡、紧凑型荧光灯及一体式荧光灯，是指将荧光灯与镇流器（安定器）组合成一个整体的照明设备。节能灯的尺寸与白炽灯相近，与灯座的接口也和白炽灯相

同，所以可以直接替换白炽灯。 节能灯的正式名称是稀土三基色紧凑型荧光灯，20世纪70年代诞生于荷兰的飞利浦公司。这种光源在达到同样光能输出的前提下，只需耗费普通白炽灯用电量的1/5至1/4，从而可以节约大量的照明电能和费用， 因此被称为节能灯。第一章 节能灯知识一、节能灯结构 主要是由“ 上部灯头结构 ”以及“ 底部灯管结构 ”组成；在该结合结构的内部包设一节能电子镇流器组成；其特征是在上结合结构部与节能电子镇流器的空间下方，增设一隔板结构；而在下结合结构部设一增长区段空腔结构；并在该段增长空腔结构外壁周围，环设多数个通孔，用于多元隔热、分流、散热、确保节能灯正常使用寿命。二、节能灯外形规格 分析节能灯因灯管外形不同，分为u型管、螺旋管和直管型三种：
1、u型管节能灯：管形有：2u、3u、4u、5u、6u、8u等多种，功率从3w－240w等多种规格。 2u、3u节能灯，管径9mm----14mm。功率一般从3w—36w。主要用于民用和一般商业环境照明。在使用方式上，用来直接替代白炽灯。 4u、5u、6u、8u节能灯，管径12mm----21mm。功率一般从45w——240w。主要用于工业、商业环境照明。在使用方式上，用来直接替代：节能灯带节能片节电80%三星百顺高压汞灯、高压钠灯、t8直管型日光灯。 2、螺旋管节能灯：螺旋灯管直径，分φ9、φ12、φ14.5、φ17等。
螺旋环圈（用t表示）数有：2t、2.5t、3t、3.5t、4t、4.5t、5t等多种，功率从3w－240w等多种规格。 3、支架节能灯：t4、t5直管型节能灯：t5、t4直管型节能灯。功率分为：8w、14w、21w、28w。广泛应用于民用、工业、商业环境照明。可用来直接替代t8直管型日光灯。
led节能灯，节电80%三星百顺三、按材料划分 节能灯分三部分组成： 毛管 塑料件及电子元件 灯头
1、毛管： 分类u型、全螺、半螺 u型：2u 3u 4u 5u 6u 7u 8u 9u 10u 全螺：2.5t、3t
4t螺旋灯的圈数用“ t ”表示。 半螺：2.5t、3t 4t螺旋灯的圈数用“ t ”表示。
2、塑料件：按材料分有：pp、pc、pbt pp料非常软，多用于低挡产品。 pc料属于高档品表面光。
pbt料属于高档阻燃材料，表面有光面和磨砂亚光。 3、灯头分三种材料有铜灯头、铁灯头、铝灯头、镀镍灯头（镀镍灯头是高档产品） 颜色：:绿色、白色、黑色。 灯头按规格分：e14 、e27、e40 螺旋口 b22 卡口 根据功率大小可分为：3w、5w、7w、9w、11w、26w、30w、36w、45w、55w、65w、75w、、、
节能灯管按照荧光粉划分有：混合粉、卤粉、三基色。 卤粉寿命在3000—4000小时。
混合粉寿命在4000—6000小时。 三基色在8000小时以上。四、优质节能灯的参数指标 1.电参数
(1)电压范围： 额定电压 +10% -20% (2)功率范围： 额定（标称）功率 +5% -10% (3)功率因数：
根据实际的情况选择 pf>0.6 及 pf>0.9 (4)符合安全规定和电磁干扰及电磁兼容 emc 的规定要求
(5)电子镇流器的工作频率避让家用电器的遥控频率
(6)符合在高温环境和低温环境下的稳定、可靠工作要求 2.光参数 (1) 光 通 量:光源每秒钟所发出光的量之总和：用于表示灯管射出的光的量，即发光量。通用符号φ表示，单位为流明（lm）。
光效、光通量要求：小于 15w， 光效要求≥ 45lm/w； 大于等于 15w， 光效要求≥ 60lm/w。
(2)显色指数：≥ 80 (3)色温： 色温偏差小，一致性好 (4)启动时间：小于等于 1 秒 3.寿命参数
(1)有效寿命八千小时以上（流明维持率达到 70% 以上） (2)在有效寿命期内、高温 85 ℃环境及低温 -20 ℃环境条件下，能稳定可靠地工作；并且在上述温度条件下耐电压波动的冲击，节能灯能稳定可靠地工作 4.机械参数 (1)灯管与电子镇流器的连接强度满足规定的扭矩要求
(2)灯头与壳体连接满足规定的扭矩要求 例： 产品名称 额定电压(v) 功率 功率因数 色温 寿命 管径 管长 总长 光通量 灯头型号 包装数量 外箱尺寸 yn-2us7w 170-250v 7w 95% 2700/6400 ≥8000 9 65 103 350 e14e27b22 50 yn-2us9w 170-250v 9w 95% 2700/6400 ≥8000 9 75 113 530 e14e27b22 50