

力源蓄电池LY12170 门禁照明通讯系统UPS电源12V17AH详细参数

产品名称	力源蓄电池LY12170 门禁照明通讯系统UPS电源12V17AH详细参数
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	150.00/台
规格参数	品牌:力源 型号:LY12170 适用/属性:UPS应急、机房、电梯等
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

力源蓄电池优点:

(1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高；

(2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下（20℃）；

(3) 恢复性能好，

在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；

(4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。

力源蓄电池性能特点：

以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状结构，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道，从而实现密封反应效率的建立，使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出，对环境和设备无污染。

胶体电池电解质呈凝胶状态，不流动、无泄露，可立式或卧式摆放。

板栅结构：极耳中位及底角错位式设计，2V系列正极板底部包有塑料保护膜，可提高蓄电池在工作中的可靠性，合金采用铅钙锡铝合金，负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金，其组织结构晶粒细小致密，性能好，电池具有长使用寿命的特点。

隔板采用进口的胶体电池波纹式PVC隔板，其隔板孔率大，电阻低。

电池槽、盖为ABS材料，并采用环氧树脂封合，确保无泄露。

极柱采用纯铅材质，性能好，极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封，再用树脂封合剂粘合，确保了其密封可靠性。

力源蓄电池LY12170ups电源销售12V17AH现货 力源蓄电池有限公司是合资企业，厂区占地10,000平方米，是生产"阀控式免保护铅酸蓄电池"的公司。公司具有现代化的生产设备，有经验丰富的技术人才，训练有素的管理人员，技术熟练的员工部队，保证了电池产品的安稳、质量好。多年来公司立足于研讨、开发新产品，产品从面向UPS领域，逐渐增加科技含量高的产品，开宣布适用于邮电通讯、电力设备、无线电设备、电器设备，电动自行车等领域的产品，以满足市场需求并供给服务。