

# 钢板丁基橡胶止水带规格与安装

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 钢板丁基橡胶止水带规格与安装               |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部              |
| 价格   | 21.00/米                      |
| 规格参数 | 规格:300x6<br>材质:丁基腻子<br>标准:国标 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区               |
| 联系电话 | 18703187870                  |

## 产品详情

### 1.钢板丁基橡胶止水带渗水原因分析：

变形缝渗水要的原因是变形缝钢板丁基橡胶止水带固定不牢，混凝土振捣不密实，呈现较大孔洞或许蜂窝麻面。水下裂缝和渗漏处理:对水力电力水库大坝水工建筑物裂缝和结构缝渗漏进行水下封堵处理。依据成因，处理分为刚性与柔性两大类。水下补强加固:对水利电力水库、大坝及沿海内河港口、码头等水工建筑物水下钢结构或混凝土结构缺陷进行水下处理、补强加固。

### 2.钢板丁基橡胶止水带规格尺寸：

钢板丁基橡胶止水带常用规格为：300×6、350×8、300×8、320×8、400×10等规格。钢板丁基橡胶止水带价格受规格、型号、宽度、厚度等多种因素影响，价格的跨度也比较大，用国标钢边橡胶止水带产品来说，价格在20元至60多元之间不等。正常来讲，用胶越多，工艺越复杂，其价格也就越高。我厂生产的钢板丁基橡胶止水带是以镀锌钢带和橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品，具有耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长的特点。

### 3.钢板丁基橡胶止水带连接方法：

钢板丁基橡胶止水带冷连接施工工艺，掌握好的钢边止水带接头方法，是钢板丁基橡胶止水带在工程防水施工中起到密封防水的关键技术。另外，我公司可为客户提供冷连接所需的粘接材料。钢板丁基橡胶止水带的镀锌的金属边和混凝土中的钢筋焊接在一起有着良好的粘附性，使钢板丁基橡胶止水带能承受的拉力和扭力。坚持共同发展从而这个钢板丁基橡胶止水带在混凝土中的变形范围内不会产生松动和脱落现象，起到伸缩缝中的一条防水线的效果。使得合成橡胶各项质量指标在行业中占据有利地位。

### 4.钢板丁基橡胶止水带安装方式：

在绑扎钢筋之前应在垫层上或下层混凝土上弹出伸缩缝定位线，以确定伸缩缝位置；钢筋绑扎完成后放置钢板丁基橡胶止水带，钢板丁基橡胶止水带两端用定位钢筋和扁钢固定，用扁钢将止水带两端加紧并

与结构钢筋或定位钢筋焊接；扁钢用一定间距的螺栓固定以钢板丁基橡胶止水带中间空心圆环与变形缝中间重合，同时钢板丁基橡胶止水带两端应微微翘起与中间空心圆环成 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 水平夹角，便于浇筑混凝土时排出内部空气；对垂直设置的止水带应在定型钢筋上绑扎一定间距的混凝土垫块固定，并要保持其界面部位平展；为水平中埋式橡胶止水带的中间标高，应在模板上弹出控制线，并在底板钢筋处点焊有止水环的钢筋棍以用来检查标高；一般采用从底部控制线位置处吊线坠的方法来控制垂直橡胶止水带的垂直度。