

高抗冲 易加工PCT 美国杜邦 CG933 注塑级 工程塑料 塑胶原料

产品名称	高抗冲 易加工PCT 美国杜邦 CG933 注塑级 工程塑料 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	36.80/KG
规格参数	PCT:耐化学 耐热 CG933:注塑级 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

PCT(聚对苯二甲酸环己撑二亚甲基酯树脂)/CG933/陶氏杜邦

用途：其它

特性备注：阻燃性能

重要参数：密度:1.63 g/cm³ 吸水率:0.9 % 成型收缩率:0.8 % 缺口冲击强度:6 弯曲强度:172 MPa 弯曲模量:10000 MPa 热变形温度:250

生产厂商：陶氏杜邦公司

PCT | 聚对苯二甲酸环己撑二亚甲基酯树脂

美国杜邦

规格级别：阻燃 注塑

加工条件：注射成型

备注说明：阻燃性能

CG933 物性表

物理性能额定值单位测试方法

收缩率 (横向流量)	0.80
(流量)	0.30
吸水率 (饱和23)	0.90
(平衡.23 .50%RH)	0.15
机械性能额定值单位测试方法	10800
拉伸应力 (断裂)	14
拉伸应变 (断裂)	1.5
弯曲模量 (23)	10000
弯曲强度 (23)	172
简支梁缺口冲击强度 (23)	6.0
(23)	30
热性能额定值单位测试方法 (热性能额定值单位测试方法)	270

(1.8MPa.未退火)	250
熔融温度	285
线形膨胀系数 (流动)	6.0E-6
(横向)	0.00010
电性能额定值单位测试方法	33
漏电起痕指数	440
可燃性等级单位测试方法	V-0
(0.800mm)	V-2