

UBE Nylon PA6日本宇部1030B

产品名称	UBE Nylon PA6日本宇部1030B
公司名称	上海赢新国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇部-中国 规格:25公斤/包 产地:株式会社
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	18321956889

产品详情

UBE Nylon PA6日本宇部1030B

宇部PA6性能特点：

- (1) 耐热、耐油、耐溶剂、耐化学品。
- (2) 具有较小的摩擦系数，因此，具有优良的***性和自润滑性能。
- (3) 具有优良的加工能力，适用于复杂形状零件的成型。
- (4) 与填料和***筋相容性好，玻璃纤维增强复合材料等应用***。
- (5) 具有***的氧气阻隔性能，因此适合于食品包装。

本公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），上海宇部价格合理，上海宇部货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告。

日本宇部兴产（PA6）系列销售一览表

产品

性能特点

UBE Nylon 1013B	减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 脱模性能
UBE Nylon 1013IU50	抗撞击性, 良好; 热稳定性
UBE Nylon 1013NW8	低粘度; 快的成型周期
UBE Nylon 1015GC3	
UBE Nylon 1015GC6	减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 自润滑
UBE Nylon 1015GC9	减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高; 自润滑
UBE Nylon 1015GNKF	可焊接; 流动性高; 热稳定性
UBE Nylon 1015GU6	热稳定性
UBE Nylon 1015GU9	热稳定性
UBE Nylon 1015GX78V	抗紫外线性能良好; 热稳定性
UBE Nylon 1018I	抗撞击性, 高
UBE Nylon 1022B	中等粘性; 减震; 刚性, 高; 抗撞击性, 良好; 抗溶剂性; 耐化学性良好; 耐油性能; 耐热性, 高

UBE Nylon 粘度，高

1030B

UBE Nylon 良好的柔韧性

1030J

UBE Nylon 热稳定性

1030U2

UBE Nylon 1030U2物性表 (TDS) MSDS,ROHS, UL黄卡更多详细参数，请来电咨询！