

水塔多参数水质监测设备

产品名称	水塔多参数水质监测设备
公司名称	上海水王测控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	上海水王:PH
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号1幢3085室
联系电话	18368836611 15658090092

产品详情

技术参数：

测量范围：pH：0.01-14.00 电导率：0.01-30000 μ s/cm 浊度：0.01-20.00NTU

溶解氧：0.01-20.0mg/L 余氯：0.01-5.00mg/L 温度：0.1-100.0

测量误差：pH： \pm 0.02pH 电导率： \pm 1%F.S 浊度： \pm 1%

溶解氧： \pm 1% 余氯： \pm 1% 温度： \pm 0.3

分辨率：pH：0.01 电导率：0.01/0.1/1 μ s/cm 浊度：0.01 NTU

溶解氧：0.01mg/L 余氯：0.01mg/L 温度：0.1

继电器：三组 5A 240VAC/5A 28VDC或120VAC

输出信号：6路4-20mA，1路RS485 Modbus RTU，选配GPRS远传

过程连接：水样入口：DN20快卡；排放口：DN20快卡，其他可定制

水样温度：5-40 样品流速：400-600mL/min

供电电源：85 ~ 265VAC或9 ~ 36VDC，功率： 3W

外形尺寸：1470*500*400mm

防护等级：IP54防护等级，室内安装；或定制IP65室外安装

仪表重量：约45kg

环境温度：-10 ~ 60 ；相对湿度： 90%；除地球磁场外周围无强磁场干扰

密码保护：设有密码保护防止非工作人员操作失误