

溶剂型涂料用非硅消泡剂青田DH-2052

产品名称	溶剂型涂料用非硅消泡剂青田DH-2052
公司名称	苏州青田新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市平泖路251号
联系电话	0512-67227669 18912625522

产品详情

苏州青田新材料DH-2052非硅消泡剂特性：

快速消泡、防止起泡；通用性好、颜色浅、重涂安生；适用于工业用漆、汽车漆、建筑漆，木器漆。

也可使用于罐头和卷材涂料等领域；品牌同类产品：BYK-052；

DH-2052非硅消泡剂为不含有机硅的破泡聚合物溶液，在溶剂型涂料、油墨中用作标准的消泡剂使用，

能有效地防止涂料、油墨在生产、包装和施工过程中气泡和泡沫的产生。

DH-2052非硅消泡剂物理指标：

外 观：无色透明液体

有效份：20%

密度(25)：0.85~0.95g/cm³

粘度(mpa.s)：70~100

PH 值：5.0~7.0

溶 剂：XY/PMA

DH-2052非硅消泡剂用法与用量：

为了获得充分的消泡效果，建议在研磨过程中加入，用量为总量的0.1-1%。

由于此品较强的不混溶性，对清漆体系透明度以及缩孔的影响必须给予评估。

DH-2052非硅消泡剂包装与注意事项：

25KG/桶；

远离热及火源，置于阴凉通风、室温15~25 条件下，密闭容器保持12个月；

苏州青田可免费为大家提供DH-2052非硅消泡剂的样品进行测试，欢迎前来咨询