

# 天津华瑞通达公司 天津空气能热泵系统 天津空气能热泵

产品名称	天津华瑞通达公司 天津空气能热泵系统 天津空气能热泵
公司名称	天津华瑞通达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区迎水道迪麦家居C2002
联系电话	15102250576 15102250576

## 产品详情

空气源热泵地暖在冬季停用及夏季的时候怎么办?

空气源热泵地暖在冬季停用及夏季的时候怎么办？

1、在冬季低于0 的地区，有可能结冰的时期，如果短时间（3天~5天）不在家，可以将机组停机，但一定要做到不能断电；现在空气能热泵地暖机组都有自己防冻保护功能，自动停机达到防冻的功能。

正确的防冻措施应该是：

（1）、家中短时间（一周以内）无人时，可将机组温度设成，这时空气源热泵将以温度运行。

（2）、家中长期无人时，可将空气源热泵地暖系统中的水全部放干净。但需注意的是，在此操作之前请充分考虑室内其他管路。

2、在夏季不用时，家中长时间无人可以关闭机组；断开电源，把水路系统的水放干。但是出于安全考虑，在长期不居住的情况下，需将系统放水之后切断电源。

## 空气能热泵维护方法大全

### 空气能热泵维护方法大全总结

- 1.空气源热泵热水器是自动化程度较高的设备，使用时定期进行机组状态检查，若能对机组进行长期有效的维护与保养，机组的运行可靠性和使用寿命都会得到意想不到的提高。
- 2.空气源热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有动作异常，如有应及时维修和更换。
- 3.机外安装的水路过滤器应定期清洗，保证系统内水质清洁，以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。
- 4.机组周围请勿堆放杂物，以免堵塞进出风口，机组四周应保持清洁干燥，通风良好。
- 5.用户在使用和维护空气能热泵机组时应注意：机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕，切勿自行拆装或调整。
- 6.经常检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常，以免空气进入系统造成水循环量减少，从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
- 7.经常检查机组的各个部件的工作情况，检查机内管路接头和充气阀门是否有油污，确保机组制冷剂无泄露。
- 8.机组周围应保持清洁干燥，天津空气能热泵系统，通风良好。每年清洗空气侧换热器，来保持良好的换热效果。
- 9.检查水泵、水路阀门是是否工作正常，水管路及水管接头是否渗漏。
- 10.主机冷凝器清洗，我们建议每两年使用50 -60 、浓度为15%的热磷酸液清洗冷凝器，启动主机自带循环水泵清洗3小时，后用自来水清洗3遍。以备清洗时接管。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。

11.若停机时间较长，应将机组管路中的水放掉，并切断电源，套好防护罩。再运行时，开机前对系统进行检查。

12.当空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时，请检测感温装置是否接触良好。

13.水箱需在使用一段时间后（一般为3个月，具体根据当地水质而定）需清洗水垢。

14.机组出现故障，用户无法解决时，请及时向售后服务部报修，并告知故障代码，以便及时派人维修。

### 空气源热泵机组的特征

随着经济生活水平的提高，人们对于提高生活质量的要求越来越高，天津空气能热泵，空调的使用也日渐普遍化和常态化。空调是一种耗电量十分巨大的设备，空调的使用大大增加了世界范围内的用电量。传统的温度调节器是通过冷却水系统以及锅炉加热系统实现的，天津空气能热泵报价，工序十分复杂和繁琐。而空气源热泵冷热水机组的使用则大大简化了这一过程。中国的疆域范围十分广泛，不同地区的环境差异十分巨大，因此不同城市对于空调的功能需求不尽一致。而由于这一设备同时具有供热和制冷两种功能，因此它在中国有很好的市场前景。

传统上，空调设备的使用伴随着电能的巨大消耗和昂贵的电力成本，即使在技术较为发达的西方国家，空调耗能的比率已达到总体用电的30%。空调技术的开发周期较长，天津空气能热泵安装，投入的成本较高，开发的效率较低，此种开发特点与现代社会经济发展的快节奏不相适应。文章空气源热泵厂家从模块化风冷热泵机组入手，对其设计、性能、维护等要素进行了解，尤其对小型中央空调的设计方法进行了关注。

天津华瑞通达公司(图)-天津空气能热泵系统-天津空气能热泵由天津华瑞通达科技发展有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津华瑞通达科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为中央空调具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!