

陕北数字电磁流量计 流量计LZD127/100

产品名称	陕北数字电磁流量计 流量计LZD127/100
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

陕北数字电磁流量计 流量计LZD127/100节流装置

矿用流量计，井下流量计，煤安证流量计，污水流量计 流量计LZD127/100

矿用流量计标准节流装置包括标准孔板、标准喷嘴、文丘里喷嘴，矿用流量计非标准节流装置包括1/4圆喷嘴、双重孔板、圆缺孔板。不同的节流装置有不同的界限雷诺数。矿用流量计由zui小流量算出的zui小雷诺数必须大于所选的节流装置的界限雷诺数，这时的流量系数才为常数，这是基本条件。然后再根据工艺所要求的允许压力损失和节流装置前、后的zui小直管段来zui后选择何种节流装置。一般情况下，上游和下游直管段分别为15D和5D。

????????????????????

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m3/h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

矿用流量计低压气体——差压范围在1~4kPa时，宜采用1.6kPa；液体——差压范围在16~40kPa时，宜采用25kPa；矿用流量计中高压气体及蒸汽——差压范围在40~100kPa，宜采用60kPa。

????????????????????

矿用流量计节流装置必须与差压变送器或差压流量变送器配套使用，矿用流量计其测量管路系统较为复杂，矿用流量计同时随着节流装置节流孔逐渐磨损，而改变了原设计计算的流量系数，以致造成测量误差的增大。流体密度和黏度的改变，也会造成测量误差的增大。

矿用流量计，井下流量计，煤安证流量计，污水流量计 流量计LZD127/100