

V形缝嵌缝用GB填料面板坝垂直缝

产品名称	V形缝嵌缝用GB填料面板坝垂直缝
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.70/千克
规格参数	包装:25公斤箱装 颜色:黑色 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、嵌缝用GB填料产品介绍：

嵌缝用GB填料是一种黑色或黑灰色、黑绿色的带有弹性的挤出型膏状体，故又名腻子密封胶、弹性密封膏。通常也称为SR柔性填料、SR塑性填料、GB嵌缝密封胶等。柔性填料具有自粘性和伸长率，与公司的SR三元乙丙防渗盖片，氯丁橡胶棒或PVC棒配合使用，来达到面板坝不渗水、不漏水的止水效果。

2、嵌缝用GB填料产品特性：

嵌缝用GB填料有良好的黏接性能，与混凝土的黏接强度大于材料自身的拉伸强度，可确保在各种工况下黏接界面不发生破坏。同时，嵌缝用GB填料还具有耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。嵌缝用GB填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的型材，便于施工。

2、嵌缝用GB填料包装规格：

嵌缝用GB填料是黑色的膏体，包装标准为25Kg/箱、成品一般为20公分宽、2公分厚。嵌缝用GB填料具备高塑性变形、耐温性、抗寒性、耐老化性。按照外型可分成定形填料（嵌缝橡胶腻子）和非定形填料（柔性填料）二种；嵌缝橡胶止水条规范可依据客户要求生产加工定制成肆意限度。嵌缝用GB填料的价格受规格型号、技术指标、原材料价格等多方面因素影响。请新老客户以来电咨询报价为准。

4、嵌缝用GB填料的应用：

水电站工程的表层止水均采用嵌缝用GB填料,嵌缝用GB填料是一种以精练沥青、橡胶、树脂和增塑剂等材料配置而成的塑性止水材料。嵌缝用GB填料并由耐老化的矿物纤维增强,嵌缝用GB填料具备的这些化学成分了其混凝土较好的结合，其下用氯丁棒支撑型周边缝和型垂直缝在棒上部设置了一道波形橡胶止水带,采用GB三元乙丙复合橡胶板，它的表层为2mm厚的三元乙丙板，起耐老化作用。

嵌缝用GB填料填塞完成后，应以每一施工段为一段，用模具检查其几何尺寸是否符合设计要求。并抽样切开检查塑性填料与V型槽表面是否黏结牢固、填料是否密实。如黏结质量差，应返工处理。对填料的密封面膜及膨胀螺栓的紧固性应抽样检查。止水设施每5.0m检查一点，质量检查项目和要求须按图纸标准。