

# 电流显示仪规格 山西显示仪规格 厚礼博北京精密仪器

产品名称	电流显示仪规格 山西显示仪规格 厚礼博北京精密仪器
公司名称	厚礼博精密仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区后沙峪镇西兴路3号院1号楼
联系电话	18911647677 18911647677

## 产品详情

### 显示仪

显示部分(混像屏)位于驾驶员向外平视视线上的多用途航空仪表。基本原理是将惯性平台、雷达、大气数据计算机等设备的有关信息，送入波形发生器进行处理，经阳极射线管或液晶显示器变成图像、数字或符号，再经光学系统反射到位于风挡玻璃处的混像屏上。除了显示飞机姿态、高度、速度、航向等飞行数据外还可用于导航、进行着陆、地形跟踪和射击瞄准等。

以上内容由厚礼博公司为您提供，山西显示仪规格，希望对行业的朋友有所帮助。

### 显示仪概述

显示仪采用多项先进技术，具备AC100~240V宽范围输入的开关电源，输入采用数字校正及自校准技术，测量稳定，电流显示仪规格，消除温漂和时漂引起的测量误差。仪表采用表面贴装工艺，并采取多重保护和隔离设计，抗干扰能力强、可靠性高。

显示仪具有多类型输入功能，一台仪表可以配接不同的输入信号(热电偶/热电阻/线性电压/线性电流/线性电阻)，电流显示仪规格，大大减少了备表的数量。其适用范围非常广泛，可与各类传感器、变送器配合使用，实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、报警控制、数据采集和记录。

想要了解更多显示仪的相关内容，电流显示仪规格，请及时关注厚礼博网站。

## 显示仪

显示精度：0.2%FS ± 个字

分辨率：0.001，用户设定

输入信号：输入、任意编程

显示方式：4位、5英寸、8英寸超高亮LED显示

显示的范围：-1999~9999任意设定

工作电源：220VAC，50HZ 或 24VDC

工作环境：温度0~50℃，相对湿度 85%，无腐蚀气体，无强烈震动场合

变送输出：隔离变送0-10mA或4-20mA输出

报警功能：多种报警输出

外壳颜色：电脑灰、黑色、用户明确的要求

以上内容由厚礼博公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

电流显示仪规格-山西显示仪规格-厚礼博北京精密仪器由厚礼博精密仪器(北京)有限公司提供。“热式质量流量控制器,显示仪,电磁截止阀,电磁调节阀,过滤器”选择厚礼博精密仪器(北京)有限公司，公司位于：北京市朝阳区北苑路40号，多年来，厚礼博坚持为客户提供好的服务，联系人：刘彦燕。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。厚礼博期待成为您的长期合作伙伴！