

# 双电压带输出插座逆变电焊机

产品名称	双电压带输出插座逆变电焊机
公司名称	福州焊通焊接设备有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:焊通 型号:ZX7-315S
公司地址	福建省福州市鼓楼区五凤街道丞相路56号丞相坊小区1号楼2层C37 (注册地址)
联系电话	86 0591 87644738

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	焊通
型号	ZX7-315S	工作形式	逆变焊
焊接方式	拉弧式	电流	直流
样式	便携式	操作方式	手动
驱动形式	自动	保护气体类型	药皮
作用对象	金属	额定容量	13KVA
负载持续率	60%	适用对象	金属加工业
工作电压	380V	电流调节范围	20-315A

体积小，重量轻，节能无噪声。在焊机尾部面板带一个容量为1000w的交流220v的插座可供手电钻或搅拌机用。使用者不要再单独拉一条较长的排插线供其它电动工具使用。减少安全隐患。适用于机械加工工业，造船业，钢构业，冷作加工业等行业。各种牌号焊条如j422，碱性焊条，铸铁焊条，奥氏体不锈钢焊条，506焊条，507焊条等均可适用。

型号	zx7-315
数据	
电源电压 (v)	三相380v
额定输入容量 (kva)	13
插座输出容量 (kva)	1
额定输入电流 (a)	20
额定负载持续率 (%)	60
推力调节范围 (a)	0-100
额定输出电压 (v)	33
输出电流调节范围 (v)	20-315
空载电压 (v)	69

空载损耗 (w)	80
效率 (%)	85
功率因素	0.93
绝缘等级	b
外壳防护等级	ip21
外形尺寸 (mm)	550 × 215 × 38 0