

吉林矿用电磁流量计 鸡西矿井流量计

产品名称	吉林矿用电磁流量计 鸡西矿井流量计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	7700.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:LZD127/100 防爆结构:隔爆兼本安
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

吉林矿用电磁流量计安装要求 流量计保养注意事项

鸡西矿井流量计在工业中应用以流量控制为主，所测流体多具有腐蚀性和磨损性。实际应用中，鸡西矿井流量计发生的故障多是由于腐蚀泄漏、绝缘下降、电极玷污或附着异物而引起。鸡西矿井流量计传统的定期维护检查是将流量传感器卸下管线清扫和检查，然后实施流量校准。为减少流量传感器从管道上卸装损伤衬里，先在管线上测量绝缘电阻等推断有无异常现象，再决定下一步是否卸下管线检查或实流流量校准。

测量原理	法拉第电磁感应		
测量管径	DN100~DN300		
测量流量	1000 m ³ /h		
测量精度	± 1%		
安装方式	管段式 法兰对装		
衬里	多种衬里可选		
防爆结构	隔爆兼本安型		
同系产品			

鸡西矿井流量计 矿用流量计，井下流量计，煤安证流量计，污水流量计

企业可对电磁流量计每年做一次全面检查。鸡西矿井流量计检查内容为：外观检查，转换器特性试验，测量值校准，测量各部电压，测量绝缘电阻，确认电路等。鸡西矿井流量计仪表检查调整时因零点漂移，调整零点显得十分重要（“在线调零”必须使被测介质停止流动，实际不易办到）。因此，在线检查往往省略包含有传感器运作的检查，而仅实施转换器的校准，鸡西矿井流量计以便将在线检查结果和历史数据比较确定仪表是继续使用、修补还是更新，对传感器则按所测励磁线圈绝缘电阻劣化程度决定更新与否。