

双组合MOS管ZX7-400S逆变电焊机

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 双组合MOS管ZX7-400S逆变电焊机 |
| 公司名称 | 福州焊通焊接设备有限公司 |
| 价格 | 5000.00/台 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:焊通 型号:ZX-400S |
| 公司地址 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道丞相路56号丞相坊小区1号楼2层C37 (注册地址) |
| 联系电话 | 86 0591 87644738 |

产品详情

| | | | |
|----------|---------|--------|--------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 焊通 |
| 型号 | ZX-400S | 工作形式 | 逆变焊 |
| 焊接方式 | 拉弧式 | 电流 | 直流 |
| 样式 | 便携式 | 操作方式 | 手动 |
| 驱动形式 | 自动 | 保护气体类型 | 药皮 |
| 作用对象 | 金属 | 额定容量 | 16.5 |
| 负载持续率 | 60% | 适用对象 | 机械加工厂 |
| 工作电压 | 380V | 电流调节范围 | 20-400 |

mos管机芯，可焊5厘焊条长时间焊接。

| | |
|--------------|---------|
| 型号 | zx7-400 |
| 数据 | |
| 电源电压 (v) | 三相380v |
| 额定输入容量 (kva) | 16.5 |
| 额定输入电流 (a) | 25 |
| 额定负载持续率 (%) | 60 |
| 额定输出电压 (v) | 36 |
| 输出电流调节范围 (v) | 20-400 |
| 空载电压 (v) | 60 |
| 效率 (%) | 85 |
| 功率因素 | 0.93 |
| 绝缘等级 | b |
| 外壳防护等级 | ip21 |
| 重量(kg) | 42 |

