

面板坝50橡胶棒SR防渗盖片厂家

产品名称	面板坝50橡胶棒SR防渗盖片厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	材质:氯丁橡胶 作用:嵌缝 硬度:60邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.面板坝50橡胶棒的规格尺寸：

面板坝50橡胶棒规格型号 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号。有限公司是一家生产氯丁橡胶棒，泡沫板，PVC止水带，防渗盖片，GB柔性填料，复合止水板等面板坝材料的厂家。

2.面板坝50橡胶棒产品别称：

面板坝50橡胶棒通常也叫做氯丁橡胶棒、嵌缝橡胶棒、PVC橡胶棒。面板坝50橡胶棒是以氯丁橡胶为主加以各种合成橡胶为主要原料，掺加各种填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，面板坝50橡胶棒具有耐老化、耐油、耐磨性等性能，是用于面板坝的止水材料。

3.面板坝50橡胶棒的作用：

面板坝50橡胶棒为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑面板坝50橡胶棒，面板坝50橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

4.面板坝垂直缝防渗盖片是什么：

防渗盖片是面板坝常有的表层盖板，防渗盖片也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，防渗盖片具有良好的耐老化，耐高低温性能。由于三元乙丙胶板自身硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙胶板的防水性能难以得到发挥。为此，我们利用GB复合止水板可以满足面板坝接缝止水的要求，GB复合止水板还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等。

5.SR防渗盖片安装方法：

SR防渗盖片的粘帖。GB柔性填料挤出成型后(填料表面平整、无明显凹凸不平现象)，再把表面的脱模剂

用湿棉纱擦掉，再用汽油喷灯烤干，即可进行SR防渗盖片粘贴。粘贴时，一边粘贴一边排出空气，并用橡皮锤敲击，使其粘合密实。SR防渗盖片粘贴好后，利用原先固定挤出机外模的膨胀螺栓来固定已钻孔的不锈钢压板，并在螺栓中间线两侧2cm范围内沿长度方向涂刷SK底胶，待SR防渗盖片粘贴牢后，再压不锈钢压板并用螺母紧固。