

# 济南现货供应沈阳埃迪亚沈阳橡四ISR高压胶管加工总成

产品名称	济南现货供应沈阳埃迪亚沈阳橡四ISR高压胶管加工总成
公司名称	济南新众力经贸有限公司
价格	80.00/米
规格参数	材质:丁腈橡胶 用途:液压系统 工作温度:标准( )
公司地址	济南市槐荫区南辛庄街129号
联系电话	86 0531 87127386

## 产品详情

材质	丁腈橡胶	用途	液压系统
工作温度	标准( )	公称外径	系列(mm)
壁厚	系列(mm)	长度	标准(m)

### 一、产品结构：

主要由内胶层、中胶层、2, 4, 6层钢丝缠绕层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝(0.3—2.0增强钢丝)层是骨架材料起增强作用。

### 二、产品用途：

高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力(较高压力)和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)及水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)等和液体传动用,最高耐工作压力可达70—100mpa。

注：本企业钢丝缠绕胶管标准参照gb/t10544—03标准，din20023，sae100r9—13标准。

### 三、工作温度：-30 —+120

### 四、产品规格：最大弯曲半径800mm—最小弯曲半径120mm

#### 钢丝缠绕胶管总成规格及基本参数

胶管代号内径-层数-压力(mpa)	内径(mm)	钢丝层外径(mm)	胶管外径(mm)	工作压力(mpa)	最小爆破压力	最小弯曲半径(mm)	参考重量	胶
-------------------	--------	-----------	----------	-----------	--------	------------	------	---

	尺寸	公差	尺寸	公差	尺寸	公差	m	公差 mm				kg/m	
a6 x 2s-40	6	+0.1-0.2	14.6	+0.6		+1.0-0.8	40		160	120	0.6	20	+70
a6 x 4s-100			18				100	300	160	1.0			
a6 x 6s-120			21.4				120	360	190	1.6			
a8 x 2s-33	8	+0.4-0.2	16.6	+0.6		+1.0-0.8	33		132	130	.07	20	+70
a8 x 4s-71			20				71	280	180	1.2			
a8 x 6s-86			23.4				86	340	210	1.7			
a10 x 2s-31	10	+0.5	18.6	+0.6		+1.0-0.8	31		124	160	0.8	20	+70
a10 x 4s-70			22				70	280	190	1.3			
a10 x 6s-83			25.4				83	332	230	2.0			
a13 x 2s-27	13	+0.5	21.6	+0.8		+1 - 0.8	27		108	190	0.9	20	+70
a13 x 4s-60			25				80	240	230	1.5			
a13 x 6s-76			28.4				76	304	260	2.3			
a16 x 2s-22	16	+0.5	26.5	+0.8		+1 - 0.8	22		88	240	1.3	20	+70
a16 x 4s-55			31				55	220	290	2.3			
a16 x 6s-70			36				70	280	340	3.4			
a19 x 2s-20	19	+0.5	29.5	+0.8		+1 - 0.8	20		80	280	1.4	20	+70
a19 x 4s-46			34				46	184	320	2.5			
a19 x 6s-60			39				60	240	370	3.8			
a25 x 2s-16	25	+0.5	35.5	+0.8		+1 - 0.8	16		640	330	1.8	20	+70
a25 x 4s-38			40				38	152	370	3.1			
a25 x 6s-50			45				50	200	430	4.5			
a32 x 2s-14	32	+0.5	41	+0.8		+1 - 0.8	14		56	430	2.6	20	+70
a32 x 4s-32			50				32	128	510	4.5			
a32 x 6s-44			56				44	176	580	6.8			
a38 x 2s-12	38	+0.5	50	+0.8		+1.2-0.8	120		48	510	3.0	20	+70
a38 x 4s-25			56				25	100	580	5.2			
a38 x 6s-38			62				38	132	610	7.6			
a51 x 2s-9.5	51	+0.5	63	+0.8		+1.2-0.8	9.5		38	650	3.9	20	+70
a51 x 4s-20			69				20	80	720	6.5			
a51 x 6s-35			75				35	140	780	9.5			
a64 x 2s-10	64	+0.5	75	+0.8		+1.2-0.8	10		40	700	4.8	20	+70
a64 x 4s-16			79				16	64	760	7			
a64 x 6s-31			83				31	124	800	9.5			

产品规格范围：dn6mm ~ dn305mm。种类：4sp型—四层钢丝缠绕的中压胶管4sh型—四层钢丝缠绕的高压胶管r12型—四层钢丝缠绕苛刻条件下的高温中压胶管。r13型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温高压胶管。r15型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温超高压胶管。结构：软管由内胶层、中胶层、四层或多层交替缠绕的钢丝增强层和外胶层组成。

价格电洽。