

## 【总代理】现货特价YN-100ZT耐震压力表

产品名称	【总代理】现货特价YN-100ZT耐震压力表
公司名称	济南新众力经贸有限公司
价格	70.00/件
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:浙江 型号:YN-100ZT
公司地址	济南市槐荫区南辛庄街129号
联系电话	86 0531 87127386

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	浙江
型号	YN-100ZT	类型	真空压力表
测量范围	0-40 ( MPa )	精度等级	1.6
联接型式	轴向	公称直径	100 ( mm )
环境温度	50 ( )		

yn系列 耐振压力表/yn series aseismatic pressure gauge

耐振压力表广泛适用于石油、矿山、液压等工业领域中，它外观精致，质优价廉，能抗工作环境较剧烈的振动和介质压力的脉冲影响，具有较高的测量精确度和优越的抗疲劳性

能。

yn series aseismatic pressure gauge is widely applied in petrol,mine,hydraulic industries.with delicate appearance and good performance/price ratio,this kind of gauge can stand severe vibration and medium pressure pulse effect from the working environment.it does also have high—class precision grade and good performance of an ti-fatigue.

主要技术指标 main technical parameter:

型号	标度范围	精确度等级
model	scale range mpa ( bar、 psi )	precision grade
yn-40	0 ~ 0.1 0.16 0.25 0.4 0.6	
yn-50	11.62.546	2.5

yn-60	1016254060100	1.6
yn-100	-0.1 ~ 0 -0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3	
yn-150	-0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9 -0.1 ~ 1.5 -0.1 ~ 2.4	

1、使用环境温度：permissible working environment:

5 ~ 55 (表壳内充甘油)

5 ~ 55 (filled with glycerol)

-25 ~ 55 (表壳内充硅油)

-25 ~ 55 (filled with silicon oil)

2、抗工作环境振动：v、h、4

anti-vibration:v,h,4

yx系列电接点压力表 /yx series electric contact pressure gauge yx系列电接点压力表适用于测量无爆炸危险的流体介质的压力。通常，仪表经与相应的电气器件(如继电器及接触器等)配套使用，即可对被测(控)压力系统实现自动控制和发信(报警)的目的。yx系列分直接式和磁助式两种型式，且各有现场安装式和嵌装式两种型式。yx series electric contact pressure gauge is applicable for measuring pressure of fluid without explosion risk . the gauge could be used for auto—control and alarm by connecting with corresponding appliance like relay or contactor . yx series include two types of direct contact and magnetic.and each type has site installation style and embedded style . 主要技术指标 main technical parameter: 型号 model 标度范围 scale range mpa(bar、psi) 精度等级 precision grade yx-100 yxc-100 yx-150 yxc-150 yxca-150 0 ~ 0.1;0 ~ 0.16;0 ~ 0.25; 0 ~ 0.4;0 ~ 0.6;0 ~ 1 0 ~ 1.6;0 ~ 2.5;0 ~ 4 0 ~ 6;0 ~ 10;0 ~ 16 0 ~ 25;0 ~ 40;0 ~ 60;0 ~ 100; -0.1 ~ 0;-0.1 ~ 0.06; -0.1 ~ 0.15;-0.1 ~ 0.3; -0.1 ~ 0.5;-0.1 ~ 0.9 -0.1 ~ 1.5;-0.1 ~ 2.4 1.6 最高工作电压：dc220v或ac380v 触头功率：10va(电阻负载)，磁助式为30va。控制方式：上下限、双上限、双下限。使用环境条件：-40 ~ 70 ，相对湿度不大于85% 温度影响：使用温度偏离20 ± 5 时，其设定点误差变化不大于0.6%/o 。 ， maximum working voltage : dc220v or ac380v contact power : 10va ( resistance toad , magnetic 30va) control module : upper limit / lower limit , double upper limit , double lower limit permissible working environment : -40 ~ 70 , relative humidity<=85% temperature effect : if the working temperature shifts away from 20 ± 5 , error is under 0.6% / 10 . 注：电接点系列还生产氨用型，不锈钢型，耐高温型，耐用型。 notes:electric contact also includes ammonia type,s.s type,shocd—proof type anti—temperature type and long—life type. 型号表示 model code iiiustration: yx 100/150 z轴向axes direction zt轴向带边 axes direction with edge a氨用 ammomia c磁助 magnetic aid

2、抗工作环境振动：v、h、4 anti-vibration:v,h,4