

特价供应液压用高压SAE法兰及FK法兰

产品名称	特价供应液压用高压SAE法兰及FK法兰
公司名称	济南新众力经贸有限公司
价格	100.00/个
规格参数	材质:碳钢 产地:山东 等级:3000psi6000psi
公司地址	济南市槐荫区南辛庄街129号
联系电话	86 0531 87127386

产品详情

材质	碳钢	产地	山东
等级	3000psi 6000psi	抗压强度	3000psi 6000psi
类型	横向型	连接方式	多款 焊接 螺栓
品牌	新众力	特殊功能	弹性好、钢度值低、耐腐蚀、耐高压
型号	多款	直径	多款
执行标准	sae法兰 JBZQ 4187-97		

高压sae法兰及fk法兰

asf/bsf/fsf/csf--sae法兰

订货示例:asf 3/4"-3/26.9 × 3.6包括完整的一套,asf法兰,"-3"表示3000psi,焊管外径d为 26.9,壁厚s为3.6
 bsf 3/4"-3/26.9 × 3.6包括完整的一套,bsf对接法兰,焊管外径d为 26.9,壁厚s为3.6.bsf 3/4"-3/26.9 × 3.6部件2
 表示只订bsf法兰的部件,2即不带o型圈槽的焊接接管.bsf 3/4"-3/26.9 × 3.6部件2 +3
 表示只订bsf法兰的部件,2和3即不带o型圈槽的焊接接管和整体法兰盘.fsf 3/4"-3包括3/4"
 3000psi对分法兰盘以及o型圈和螺栓,可用于和sae法兰接口的阀门及软管配套.csf 3/4"-3/26.9 × 3.6包括3/4" 3000psi
 体法兰盘,不带o型圈槽的焊接接管,o型圈,螺栓和螺母.焊管外径d为 26.9,壁厚s为3.6,可用于和sae法兰接口的阀门

系列	型号	d × s	压 力 规格	法兰 c	h	d	h	l	a	b	e	f	o型圈	螺栓	
轻型	afs1/2"-3 / bsf1/2"-3fsf1/2"-3 /	20.0 × 2.521.	210	1/2"	30.2	13.5	24.2	30	60	38.1	17.5	54	45.6	18.7 × 3.53	m8 ×

csf1 1/2"-6	× 9.0																	
afs2"-6 / bsf2"-6 / fsf2"-6 / csf2"-6	60.0 × 8.0 10.065.0 × 10.0	410	2"	79.4	37.5	67.5	58	116	96.8	44.5	133	113.8	56.7	× 3.53				
afs2 1/2"-6 / bsf2 1/2"-6 / fsf2 1/2"-6 / csf2 1/2"-6	70.0 × 12.0 × 12.089.0 × 14.0	320	2 1/2"	108.0	45.5	90.0	75	150	123.8	58.7	180	150.2	69.4	× 3.53				
afs3"-6 / bsf3"-6 / fsf3"-6 / csf3"-6	89.0 × 14.0 × 15.0114.0 × 18.0	320	3"	131.7	55.5	115.0	80	160	152.4	71.4	215	198.2	85.3	× 3.53				

说明：以上型号为碳钢，焊接管为c22.8,近似于20#或25#钢.型号后面加上"-71"表示所有金属材质为不锈钢，"-c/x"表示焊接接管为不锈钢，法兰盘和螺栓为碳钢，如afs1"-6 / 30 × 5-c/x.碳钢螺栓为10.9级高强度螺栓，不锈钢螺栓的强度要低，故使用不锈钢螺栓的法兰工作压力要低约20%。
注：非标准的焊接接管可以定制，如asfi"-6/35x5.但焊接接管的外径必须小于法兰盘孔径d

适用标准：sae j518,jb/zq4187-97,iso6162,iso6164

工作压力：通常工矿下（工作温度-20 -90 ），法兰产品所推荐的最大工作压力请参考产品明细表

适用材料：除非特别要求，法兰产品所使用的材料，一般情况，非焊接式碳钢法兰及接头采用45#钢制，焊接式碳钢法兰采用20#钢制，不锈钢法兰采用aisi321/304(法兰型号加后缀-x)以及aisi316(法兰型号后加后缀-xx)

表面保护：通常情况下，非焊接式碳钢法兰及接头产品采用表面镀锌钝黄（a3c），镀锌层 8u，且满足iso9227标准盐雾试验72小时以上。焊接式碳钢法兰采用表面浸油防锈（blank oiled），可满足iso9227标准盐雾试验16小时以上，且可以直接焊接。不锈钢件不做表面处理。