

# 油田/工程建设/机械超高压钢丝缠绕胶管

产品名称	油田/工程建设/机械超高压钢丝缠绕胶管
公司名称	济南新众力经贸有限公司
价格	800.00/只
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:新众力 型号:多种
公司地址	济南市槐荫区南辛庄街129号
联系电话	86 0531 87127386

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	新众力
型号	多种	适用范围	油气及一般腐蚀介质
产品别名	高压胶管 高压油管	种类	多种
安装形式	多种	接管口径	系列 ( mm )
材质	多种	耐压	200 ( MPa )

一、结构 主要由内胶层、中胶层、2、4、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ 0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。二、用途： 高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动，最高耐工作压力可达70-120mpa。注：本企业缠绕胶管标准参照gb/t10544-03标准，din2003,sae100r9、r三、高压钢丝缠绕胶管工作温度：-40 ~ 120 四、产品规格范围：dn6mm ~ dn305mm。种类：4sp型—四层钢丝缠绕的中压胶管4sh型—四层钢丝缠绕的高压胶管r12型—四层钢丝缠绕苛刻条件下的高温中压胶管。r13型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温高压胶管。r15型—多层钢丝缠绕苛刻条件下的高温超高压胶管。五、结构：胶管由内胶层、中胶层、四层或多层交替缠绕的钢丝增强层和外胶层组成。