

【山东总代理】现货特价YN60/100耐震压力表

产品名称	【山东总代理】现货特价YN60/100耐震压力表
公司名称	济南新众力经贸有限公司
价格	45.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:多款 型号:YN系列
公司地址	济南市槐荫区南辛庄街129号
联系电话	86 0531 87127386

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	多款
型号	YN系列	类型	耐震压力表
测量范围	0-60 (MPa)	精度等级	1.5/2.5
联接型式	螺纹	公称直径	标准 (mm)
环境温度	-5 ~ 55 ()		

有普通压力表。有耐震。电接点压力表等

产品信息：

yn-系列耐震压力(真空)表 耐震压力表主要用于冶金、电力、石油、化工、轻工、机械等工业部门的压力检测。压力表依靠内部充灌阻尼油和配套缓冲装置等措施，具有良好的耐震性能。适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合；以及环境震动较大的场所。仪表能测量气体、液体脉动压力的平均值，以克服介质强烈脉冲及环境震动给仪表带来的损害。确保读数的准确性。

技术参数：

型号	结构形式	测量上限 mpa	精确度%	接头螺纹尺寸
yn-50z	轴向无边	0 ~ 0.1、0.16、0.25、0.4、0.6、1.01.6、2.5、4.0;6.0、10、16、25、40、60	± 2.5	m14 × 1.5 g1/4" zg1/4"(pt)

yn-60 n-60z q	yn-60ty yn-60z yn-60z	径向无边 带后边轴 向无边轴 向带前边			z1/4"(npt)
yn-100 0tyn-100 100zq	yn-10 0tyn-100 zyn-100 zq	径向无边 带后边轴 向无边轴 向带前边	0 ~ 0.1、0.16、0.25、0.4、0.6 、1.0、1.6、2.5、4.0、6.0、10 、16、25、40、60、1000 ~ 0.1 、0.16、0.15、0.3、0.5、0.9、 1.5、2.4	± 1.5	m20 × 1.5 g3/8、1/2" zg3/8"、1/2"(pt) z3/8"、1/2"(npt)
yn0150 0tyn-150 150zq	yn-15 0tyn-150 zyn-150 zq	径向无边 带后边轴 向无边轴 向带前边			

使用环境温度：-5 ~ 55（表壳内充甘油）
-25 ~ 55（表壳内充硅油）抗工作环境振动等级:v.h.4

使用中因环境温度过高，仪表指示值不回零位，可用细针在仪表橡皮塞上通小孔，使仪表内腔与大气相通即可。工作环境应无腐蚀性气体。订货请说明名称、型号及测量上限。