

# 清溪房屋加固工程公司

产品名称	清溪房屋加固工程公司
公司名称	华特建筑设计事务所
价格	.00/件
规格参数	加固方法1:房屋加固工程公司 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	广东广州市天河区高唐路239号时代epark1栋
联系电话	15920533552 15920533552

## 产品详情

承接各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们长期致力于建筑结构改造加固设计及施工，内部拥有高端施工机具、资深的设计和技术人员，具备专注的施工人员和丰富的施工业绩。主要承接灌浆加固、粘钢加固、改造加固、砖混结构加固、各种植筋加固、抗震加固、喷射混凝土加固、梁加固、楼板加固、粘碳纤维加固、湿式外包钢加固、房屋加固、桥梁加固、校舍加固、补强加固、钢结加固、混凝土加固以及大型静力拆除、破碎、化学螺栓，混凝土裂缝修复、注浆堵漏、防水、加楼板，学校加固，桥梁支座更换，桥梁维护，房屋安全鉴定，等一系列加固工程。本公司具有建设部颁发的特种专注施工企业资质。

墙体裂缝修补步骤：1、裂缝边缘和附近表面，要先用抹布、钢丝刷清洁干净，这样做可以提升补土材料的附着性。2、让室内保持通风。确定清洁后的墙面风干之后，再开始下面的填补步骤。3、取出补土材料，挤在刮板上。5、以刮扫的方法，将补土材料填进缝隙里面。尽量填平刮平，然后静置风干，使其凝固。6、磨平墙面，用相同的方法继续用补土材料填补后刮平。这样可以让填补更密实更平整。7、等到最后，风干的墙面已经和旧墙面完全平整了，再使用与旧墙面一样颜色的油漆进行粉刷，就可以了。

业务涵盖广东省：包括肇庆房屋加固工程公司；中山房屋加固工程公司；深圳房屋加固工程公司；汕头房屋加固工程公司；汕尾房屋加固工程公司；阳江房屋加固工程公司；揭阳房屋加固工程公司；东莞房屋加固工程公司；清远房屋加固工程公司；湛江房屋加固工程公司；广州房屋加固工程公司；云浮市房屋加固工程公司；梅州房屋加固工程公司；江门房屋加固工程公司；珠海房屋加固工程公司；茂名房屋加固工程公司；潮州房屋加固工程公司；佛山房屋加固工程公司；惠州房屋加固工程公司；韶关房屋加固工程公司；河源房屋加固工程公司等。

使用粘钢胶有什么注意事项?

1.采用粘钢胶加固混凝土结构，应由熟悉该技术施工工艺的专注施工队伍承担，并应有加固施工技术方案

和安全措施。

2.粘钢胶施工必须按照下列工序进行：

施工准备 混凝土表面处理 固定构件的制备 配制粘钢胶 涂敷胶粘剂及粘贴钢板 固定、加压 拆除

固定加压构件 质量检验 防腐处理。

3.施工宜在环境温度为5 —35 的条件下进行，并应符合结构胶粘剂要求的施工温度。当温度高于35

时，采取经试验验证的可靠措施粘钢胶的粘贴质量。当温度低于5 时，采用低温固化型的结构胶粘

剂或采取加温措施。

粘钢用什么胶

4.施工时应考虑环境湿度对胶粘剂固化的不利影响，相对湿度不应大于70%。若在潮湿构件上施工，必须烘干构件表面，并采用高潮湿面专用结构胶粘剂。

5.进行混凝土表面处理和粘贴钢板前，要按照设计图纸进行放线定位。

6.粘钢胶配制时，要按照说明书中规定的配合比称重并置于容器中。用搅拌器搅拌至色泽均匀。在搅拌容

器内及搅拌器上不得有油污和杂质。应根据现场实际温度确定胶粘剂的拌合量，并按要求在30分钟内使用

完毕。

7.限制粘钢胶每次拌合量的原因在于，拌合量越大，反应热越不容易散发，反应速度就会越快，使用时间

就越短，难以施工质量。

8.粘钢胶必须严格按照产品说明书进行妥善运输和保持。