

事通地坪工程有限公司 天津环氧地坪漆厂家 天津环氧地坪漆

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 事通地坪工程有限公司 天津环氧地坪漆厂家 天津环氧地坪漆 |
| 公司名称 | 天津事通地坪工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区） |
| 联系电话 | 18322521678 |

产品详情

环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂

环氧地坪广泛用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航地、实验室、办公室、造纸厂、塑料加工厂、纺织厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场、商业范畴、社会公共建筑等对地上有功用性要求的范畴。

当然不同的职业要求的是不同的，比方：电子职业一般运用防静电环氧自流平，有重负荷运行的车间、航空航天等职业一般运用环氧砂浆耐磨地坪或者环氧彩砂地坪，食品职业一般运用聚氨酯砂浆地坪等等。

环氧地坪漆有哪些特征?

一般的环氧地坪漆的运用年限是在七八年时间不等，凭借着特殊的功用其取得了许多客户的欢迎。环氧地坪漆有哪些特征?具备了耐磨、耐压、防水、防尘及防电的功用。也能够做成哑光、半哑、亮光以及防滑的效果。则是其造价比较低，天津环氧地坪漆施工，后期保护便利，清洁也比较简单。色彩相对比较丰富能够到达美丽的效果。

环氧地坪漆效果，让环氧地坪漆的运用规模更加广泛，在一些关于高清洁、美丽、无菌等的电子、微电子车间比较运用，在一些工作的空间也在运用这种，还有在一些学校、停车场、飞机场、住宅区甚至是家庭等区域运用。

检验方法：

- a、以上部位的处理是整个地坪使用寿命长短的重要一环，不然将导致地坪开裂。
- b、经处理后，与整个地面相平，修补处无离间、密实，坚硬，平整。

环氧地坪施工步骤

环氧底涂

- 1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，
- 3、搅拌均匀后，采用或滚筒施涂的方法施涂。
- 4、要求浸透加强附着力。
- 5、待遍干固后再施涂环氧中涂层。

环氧中涂层

- 1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；
- 2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英；
- 3、砂搅拌均匀后倾倒在地面上，使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开，张家口天津环氧地坪漆，以增加强度和耐冲击力；使地面更加结实，抗压。
- 4、中涂层干固后，采用打磨，天津环氧地坪漆施工工艺，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。
- 5、灰尘处理干净。

检验方法：施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。

事通地坪工程有限公司-天津环氧地坪漆厂家-天津环氧地坪漆由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，事通地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：董经理。同时本公司还是从事环氧地坪施工，天津环氧地坪，环氧地坪施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。