

广州东风多利卡3800轴距D6扫路车，物业环卫扫路车

产品名称	广州东风多利卡3800轴距D6扫路车，物业环卫扫路车
公司名称	广州市东特汽车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东风多利卡 型号:D6 产地:湖北随州
公司地址	广州市白云区太和镇
联系电话	13823194082

产品详情

底盘配置：采用东风股份公司原厂底盘，3308轴距，可选全柴130马力，万里扬6档变速箱，1.8吨前桥，3.5吨后桥，192mm双层大梁，7.00R16钢丝胎，排气制动，原厂空调，电动玻璃，中控锁。

主要性能及特点：

1、扫路车摆线马达采用三洋知名品牌，使用寿命长，稳定可靠，故障率低；液压管路采用德国标准技术密封结构形式，抗震动性好，密封可靠性高，可实现无泄露的密封效果；关键电控元件采用德国西门子，可靠性高，使用寿命长。副发动机采用玉柴80马力柴油机。安装大功率专用风机，吸扫效果好。采用黎航电磁组阀，安装上海新西山电子水泵。后垃圾箱后部带LED箭头指示灯。

2、液压元件采用集成叠加设计，驾驶室电液集中控制，操作方便；

3、碳钢水箱、不锈钢垃圾箱，（选装不锈钢水箱）、管路系统无泄露，解除你漏油漏水的烦恼

4、可调节的雾状喷洒水压尘，在节水的同时消除二次污染；

5、副发动机与风机之间的传动设置设有自动离合器装置，保证副发动机空载起动和副发动机停机时与风机的自动脱离。

6、功能多，一车多用 具有路面清扫、路沿和路沿石立面洗刷和喷雾降尘、选装低压冲洗等多种功能。可作为扫路车、洒水车 and 喷雾降尘车使用。用作扫路车时，清水箱容积大，达1.5m³。用作扫路车时，一遍洗扫作业，路面洗净率可达90%以上。清洗路缘时，可同时对路缘石立面、贴近路缘的道路路面进行洗刷，对路缘石顶面进行冲刷，并将污水和垃圾收走，能很好地解决路沿的清洗保洁问题。遇干燥气候，可利用喷雾降尘装置进行喷雾降尘。需要对路面进行冲洗时，可利用低压冲洗系统对路面进行低压冲

洗。

7、风机采用扫路车专用风机，具有效率高、噪声低、性能曲线平坦、高效区宽广、工作可靠、使用寿命长等特点。

8、客户可加装低压冲洗系统由底盘发动机驱动的低压水泵，额定流量达45m³/h，用作低压洒水车，可对路面进行左冲、右冲或两面同时冲洗。

9、离心式水泵选装国内名牌天亿的洒水车专用离心水泵，工作可靠，使用寿命长。

10结构先进，性能优良采用了“中置四立扫+后置马蹄形吸嘴”的先进技术结构。四立扫结构具有清扫效率高，故障率低，维护方便。后置马蹄形吸嘴增大了吸污宽度，内置喷水降尘喷头，有效抑制浮尘，减少飞溅造成的污染。

11、组合式低压降尘喷水架 低压清洗喷水架由左、右扫盘和吸嘴内喷嘴组成，附装在吸嘴上或吸嘴内，作业时喷嘴离地高度固定不变，不随整车载荷变化，能达到和稳定最佳的清洗效果。左、右喷水架随扫盘外摆、收回由油缸驱动，电控系统自动控制。左、右喷水架同时摆出时，清扫宽度不小于3m，单边摆出时，清扫宽度不小于2.5m。

12、后置马蹄形吸嘴 吸嘴几乎与车轮内轮平齐，提高了工作效率和作业清洁度。

13、造型新颖，整车美观 矩形结构的清水箱、垃圾箱，瓦棱式的表面造型，合理的整车长、宽、高配比，使整车造型美观大方，耳目一新。

14、客户可选装垃圾箱自洁装置

垃圾箱内设有高压水清洗装置，卸料时可帮助卸出垃圾，清洗垃圾箱内壁。

15、有多种作业模式可供选择 系统设置了全扫、右扫共2种作业模式，低压清洗系统的左洗、右洗和全洗三种作业模式，喷雾等作业模式。用户可根据作业需要，选择合适的作业模式进行作业。

16、风机自动离心离合器 为便于扫路作业时，副机启动时风机不跟转，加油门转速提高时自动咬合风机传动系统，本离合器采用国内知名品牌厦门南超离合器，具有设计合理，故障率低，工作噪音小，是目前市场上主流品牌。

17、左、右扫盘 左、右立扫采用了扫路车两用扫盘，扫盘具有防撞避让自动复位功能，能紧贴路沿石作业而不被损坏，作业适应性强。

18、低压电子水泵 上海新西山电子水泵，效率高，可靠性好是目前国内主流品牌。

21、全方位报警装置 设有水温报警、机油报警、液压油压力报警装置。

22、扫盘灯

左、右扫盘配备了照明灯，方便在夜间或亮度不够的环境下作业时，监视扫盘的工作情况。

23、电控系统 本扫路车全电控操作，可以在驾驶室内实现扫路工作垃圾倾倒工作，仪表显示，副机工作水温、机油报警、转速、主要控制开关采用德国西门子开关，控制盒装在驾驶室中部，采用标准插头管线接口，可快速跟换电子元件，具有故障率低，便于维护，外形美观的特点。

备注：以上所列参数供用户选购参考，本公司保留改进产品的权利。

