

# 带注浆花管中埋式止水带应用常见问题 橡胶止水带工程施工

产品名称	带注浆花管中埋式止水带应用常见问题 橡胶止水带工程施工
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

带注浆花管中埋式止水带应用常见问题 橡胶止水带工程施工

带注浆花管中埋式止水带规格型号及薄厚：

带注浆花管中埋式止水带规格型号的规格型号薄厚有200mm宽—700mm宽，薄厚有4mm—20mm。

带注浆花管中埋式止水带规格型号有300 mm × 6 mm，300 mm × 8 mm，300 mm × 10 mm，320 mm × 6 mm，320 mm × 8 mm，320 mm × 10 mm，350 mm × 6 mm，350 mm × 8 mm，350 mm × 10 mm，400 mm × 6mm，400 mm × 8 mm，400 mm × 10mm。

带注浆花管中埋式止水带应用常见问题：

带注浆花管中埋式止水带在前先查验止水带有没有损坏，工程施工时要依照设计方案规定，确保中埋式止水带部位恰当，铺装竖直，无打卷，并妥当固定不动，防止在混泥土浇筑全过程中造成挪动。一般人们用硫化带注浆花管中埋式止水带在水和水以前或在防水计划方案以前，硫化带注浆花管中埋式止水带会有许多方法阻拦水。

带注浆花管中埋式止水带搭接方法：

带注浆花管中埋式止水带有二种连接头方式：粘结剂连接头方式、热硫化橡胶模方式。粘结剂是选用带注浆花管中埋式止水带专用型冷接强力胶，将必须钢筋搭接的带注浆花管中埋式止水带连接头打磨抛光5-10公分。

再擦抹冷接胶，冷接强力胶具备极强的凝固性，易工程施工、省时间等优势。带注浆花管中埋式止水带

构造款式是止水带正中间有 25mm或是30mm的圆洞，圆洞的两侧都有3道高宽比10mm ~ 20mm的防水线，这类与众不同的构造防水能够充分保证混泥土与硫化橡胶坚固粘接，防止渗漏。

各种各样型号规格能够订制，大量带注浆花管中埋式止水带详细信息可联络生产厂家。