

# 广东A1级防火板烟道板通风风管防火板厂家风管包覆

产品名称	广东A1级防火板烟道板通风风管防火板厂家风管包覆
公司名称	山东深特建材有限公司
价格	16.50/平方米
规格参数	产地:山东 产品规格:2440 × 1220 × 6x8 25mm 密度 ( g/cm3 ) :0.95~1.20
公司地址	阳谷县博济桥办事处燕山路与清河东路交叉口南200米路东
联系电话	15166506088

## 产品详情

### 广东A1级防火板烟道板通风风管防火板厂家风管包覆

山东深特火克硅酸盐防火板（纤维增强硅酸盐板防火板），板材规格为1220X2440，厚度为8、9、10、12，其中常为9、10、12几种规格，耐火极限均为2~4小时，为不燃性A1级，无放射性，应用于防火墙，防火吊顶，防火风管等，施工简便，易于切割，产品自重低，易于运输，厂家可提供通用施工方法供参考，山东深特防火板厂家主要生产纤维增强硅酸盐防火板又称为硅酸盐板/纤维增强硅酸盐板/纤维硅酸盐板/硅酸盐板防火板/防火硅酸盐板/A1级不燃性硅酸盐板防火板/纤维增强防火硅酸盐板/不燃纤维增强硅酸盐板/A1级防火硅酸盐板/主要应用于防火墙/防火吊顶/防火风管/防排烟管道/防火墙板/防火风道权/幕墙衬板防火板/防火包敷/吊顶防火板.规格1220\*2440mm，厚度为；8mm.9mm.10mm.12mm.15mm.20mm.25mm.纤维增强硅酸盐防火板是以多种无机防火材料和纤维为主要成份，经高温蒸养和干燥处理而成一种新型防火板材；

主要特点：轻质、高强、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点，广泛用于建筑内特殊区域的防火，如：防火分区隔墙[耐火极限1, 2, 3, 4, 小时]、防火隔离、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道、防火包敷、防火门等；是一种环保防火专用材料、质量可靠产品，已经广泛用于各类建筑物上。

以上是纤维硅酸盐板耐火4小时防火板的详细信息，如果您对防火硅酸盐板耐火4小时防火板的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取硅酸盐板，防火4小时防火板的信息.以检验报告为准.

应用领域： 、1~防火墙；1-2-3-4小时 、3小时自撑式耐火风管包敷；  
、1-2-3小时铁皮风管防火包敷； 、2小时钢梁防火包敷； 、3小时钢柱防火包敷；

、防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程 产品规格:2440×1220×8 25mm  
技术指标:类型项目 深特板密度 (g/cm<sup>3</sup>) 0.95~1.20含水率 (%) 抗冻性  
-25 下冻1.5h, 融0.5h, 25次冻融循环无龟裂, 无起层 燃烧性能A1级。