

# 高温轴封抽风机 平顶山轴封抽风机 博锐风机

产品名称	高温轴封抽风机 平顶山轴封抽风机 博锐风机
公司名称	淄博博锐风机有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市周村区吴家工业园
联系电话	13964366108 13964366108

## 产品详情

形式。此类型风机为单吸人，机号有Na.5.5、 No.6.5. Na.7.5、 No.8.5 四种。可制成右旋和左旋两种形式。从电动机端正视，汽机轴封抽风机，叶轮按顺时针方向旋转称右旋风机，以“右”表示;按逆时针方向旋转称左旋风机，以“左”表示。风机的出口位置以机壳的出口角度表示，“左”，“右”均可制成0°、45°、90°、135°、180\*、225° 其六种角度。此类型风机的传动方式有A、c式两种。

3)整体结构。C式风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动部分、支架等组成;  
A武凤机由风机和电动机直接连接。

### GY5-54锅炉离心送引风机

本风机主要适用于锅炉送引风系统、除尘系统及一般通风系统，其它条件相近、性能活应者亦可选用，但介质温度不得超过250C。风机设计成单吸入型式，机号通常设留有8~31.5 D其21个机号，每个机号又可制成左旋或右旋两种型式

产品全称华例如下: G5-541-1Na18D 右90°、Y5 -54 1Na18D左0°。其中，G.Y -分别表示锅炉送风机与锅炉引风机，平顶山轴封抽风机，-次设计，高温轴封抽风机，5 一点的压力系数 10倍化整， Na18 -叶轮直径1800mm，54 一比转数 90° -出风口角度。特点

### Y4-70型离心引风机

Y4-70型离心引风机适用于1.5 ~4t/h蒸汽锅炉引风。引风机可在250 条件下和除尘系统工作。

风机可制成左、右旋两种。从传动部分正视风机叶轮，如果是顺时针方向旋转的称为“右”表示;如果叶轮是逆时针方向旋转的称为左回转，轴封抽风机检修工艺，以“左”表示。该型风机均是单侧进气。

机震动剧烈· 风机轴与电机轴不同心。

- 基础或整体支架的刚度不够。
- 叶轮螺栓或铆钉松动及叶轮变形。
- 叶轮轴盘孔与轴配合松动。
- 机壳、轴承座与支架，轴承座与轴承盖等联接螺栓松动。
- 叶片有积灰、污垢、叶片磨损、叶轮变形轴弯曲使转子产生不平衡。
- 风机进、出口管道安装不良，产生共振。

高温轴封抽风机-平顶山轴封抽风机-博锐风机由淄博博锐风机有限公司提供。淄博博锐风机有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！