

雨棚 室外雨棚 永坚门窗

产品名称	雨棚 室外雨棚 永坚门窗
公司名称	宁波市海曙永坚门窗制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省宁波市海曙区古林镇礼嘉桥村
联系电话	13208068570 13208068570

产品详情

定义隔断门，门的一种，应用于隔断装修中；对分开的两个空间起到驳合。引导和过渡的作用；是连接空间的纽带。材料隔断门材料可以为金属、玻璃、复合板、防火板、石膏板、阻燃夹板、胶合板等等。隔断门外框可以全部采用6063铝挤压型材。材质、氧化膜厚度、表面处理质量全部达到GB/T5237-2000标准；亦可用无框的方式来做，直接用钢化玻璃门合页或固定件连接。移门标准轨距为39.7mm，上轨有两种款式即标准上轨，弧形上轨，雨棚，下轨也有2种款式即标准下轨和火车轨；

玻璃雨棚，是以钢结构框架为主要结构，选用Q235材质的系列钢管，包括钢柱、钢主梁次梁等。钢结构是通过冷弯成型的弯圆设备弯制的。钢注与基础面的的衔接采用预埋件或螺杆锚固技术。玻璃一般采用两层夹胶工艺，确保破了一层还有一层，雨棚价格，伤不到人。玻璃雨棚是以钢结构框架为主要结构，选用Q235材质的系列钢管，包括钢柱、钢主梁次梁等。钢结构是通过冷弯成型的弯圆设备弯制的。钢注与基础面的的衔接采用预埋件或螺杆锚固技术。

折叠门主要由门框、门扇、传动部件、转臂部件、传动杆、定向装置等组成。该门型均可安装于室内和室外。每樘门有四个门扇，边门扇、中门扇各两扇。边门扇一边的边框与中门扇之间由铰链连接，边门扇另一边门挺上下端分别装有上下转轴，转轴与门洞两边门框上下转轴座相连接，边门挺将绕着一边挺旋转，同时带动中门扇一起旋转至90°，从而使门扇开启和关闭，电动时，上转轴端安装转臂部件、传动部件，门框上部中间安装传动部件和开门机；中门扇上设有定向装置。开门机运转后带动传动部件每部的两个齿轮旋转，与其齿合的两个齿条作直线运动，齿条的另一端与转臂连接，转臂作圆周运动，室外雨棚，边门框即绕着一边挺旋转，不锈钢雨棚，电动开启门扇。两中门扇的中密缝均装有安全保护装置，关闭时遇有障碍物即回到全开启状态，。雨棚-室外雨棚-永坚门窗(诚信商家)由宁波市海曙永坚门窗制造有限公司提供。“铝合金门窗,钢结构门窗,阳光房,不锈钢门窗,肯德基门,葡萄架”选择宁波市海曙永坚门窗制造有限公司，公司位于：浙江省宁波市海曙区古林镇礼嘉桥村，多年来，永坚门窗坚持为客户提供好的服务，联系人：余永坚。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永坚门窗期待成为您的长期合作伙伴！