

# 电动吊篮 全顺建筑规格齐全 建筑电动吊篮厂家

产品名称	电动吊篮 全顺建筑规格齐全 建筑电动吊篮厂家
公司名称	山东全顺建筑设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县张大庄镇张木春村
联系电话	18613604417 18613604417

## 产品详情

电动吊篮用电缆线在施工场地长期经受强光曝晒，选用耐候性较好的橡胶，建筑电动吊篮，适用温度范围在-40度-60度，电动吊篮，有较好的耐磨性和强度，能够承受较大的拉力和长时间的使用。电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成，外部包裹着高度缘的保护层，内部通电顺畅，外部缘良好。在使用电动吊篮用电缆线的时候，若有交叉，低压电缆要在高压电缆下方。在进行高空作业的时候，建筑电动吊篮厂家，要充分考虑电缆的下垂和压力，选择合适的捆绑方式，避免强光照射和人为破坏。

当电动吊篮中的工作钢丝绳发生断裂时，其悬吊平台就会发生倾斜。当其倾斜至一定程度后，吊篮中的安全锁就会自动闭合，以便悬吊平台可以锁住安全钢丝绳。此时，在悬吊平台中的作业人员应保持，不要怕过于慌张，更不能在平台内奔跑和蹦跳，这样是非常危险的，而是应按照钢丝绳卡塞在提升机内时所对应的紧急措施来正确进行操作，这样才是正确的。

电动吊篮的作业常常在吊在半空中进行的，这就需要进行电气过载保护：若电动机出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载，断开接触器的控制回路来断开主回路。

- 1、摆臂式安全锁：能在工作平台倾斜角度大于3-8°或工作钢丝绳断绳时锁住安全钢丝绳；

- 2、手动滑降：能在停电等失去电源动力时平稳下降，保证操作人员安全抵达地面;
- 3、限速保护：当下降速度超过限定安全速度时启动离心减速装置减缓下速速度;
- 4、限位保护：在吊篮设备超出人工设定的高限位时自动切断电源动力，并启动警铃;
- 5、电动吊篮租赁设备的急停保护：在遭遇突发异常情况下(如自动上升或下降等)切断主控回路。
- 6、电动吊篮设备的漏电保护：操作人员不慎带电体及漏电的情况下自动闭合总电路。

电动吊篮-全顺建筑规格齐全-建筑电动吊篮厂家由山东全顺建筑设备有限公司提供。“电动吊篮，建筑吊篮，镀锌吊篮”选择山东全顺建筑设备有限公司，公司位于：山东省德州市宁津县张大庄镇张木春村，多年来，全顺建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。全顺建筑期待成为您的长期合作伙伴！