

外墙建筑吊篮安装 外墙建筑吊篮 全顺建筑按需定制

产品名称	外墙建筑吊篮安装 外墙建筑吊篮 全顺建筑按需定制
公司名称	山东全顺建筑设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县张大庄镇张木春村
联系电话	18613604417 18613604417

产品详情

外墙建筑吊篮悬挂安装步骤:

- 1、可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,可能情况下,应在悬挂机构定位后,外墙建筑吊篮厂家,在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。
- 2、前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。
- 3、前、后座间距在场地允许条件下,应尽量调整至大距离。
- 4、两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3~5厘米。
- 5、张紧加强钢丝绳时,应使前梁略上翘3~5厘米,产生预应力,外墙建筑吊篮,提高前梁钢度。

外墙建筑吊篮的全名称为电动高处作业吊篮。它是采用国内外先进技术制作,结构合理,与其它结构的吊篮相比较具有加高方便、操作简单、规格多种、投资省、等特点。主要适用于高层建筑物的外墙施工、桥梁建设、烟囱建设等。电动吊篮的上下动力来自于电动吊篮提升机。设备安装前,首先检查电动吊篮提升机空载时是否正常。操作工人相对吊篮必须配用的安全带。

外墙建筑吊篮用电缆线在施工场地长期经受强光曝晒，选用耐候性较好的橡胶，适用温度范围在-40度-60度，有较好的耐磨性和强度，能够承受较大的拉力和长时间的使用。电缆通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成，外部包裹着高度缘的保护层，外墙建筑吊篮施工方案，内部通电顺畅，外部缘良好。在使用外墙建筑吊篮用电缆线的时候，若有交叉，低压电缆要在高压电缆下方。在进行高空作业的时候，外墙建筑吊篮安装，要充分考虑电缆的下垂和压力，选择合适的捆绑方式，避免强光照射和人为破坏。

外墙建筑吊篮安装-外墙建筑吊篮-全顺建筑按需定制(查看)由山东全顺建筑设备有限公司提供。“电动吊篮，建筑吊篮，镀锌吊篮”选择山东全顺建筑设备有限公司，公司位于：山东省德州市宁津县张大庄镇张木春村，多年来，全顺建筑坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。全顺建筑期待成为您的长期合作伙伴！