

# 喷漆厂 芜湖喷漆 芜湖舜富

产品名称	喷漆厂 芜湖喷漆 芜湖舜富
公司名称	芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3号
联系电话	13956194348 13956194348

## 产品详情

SAP STAIN素材修色（修红、修绿）目的：统一木材颜色，使产品在整体效果和颜色方面更加协调。

SAP STAIN一般用于浅色木材使其与整体颜色接近，将任何不正常的木材颜色中性化；

在做SAP STAIN时员工50%的时间将用在观察上，然后用另一半时间在产品上喷涂；

实木修色基本是一个判断过程，尽量使该员工留在修色的位置上；

不正确的喷涂会导致某件产品产生更大的色差并导致颜色模糊，感觉不对，芜湖喷漆，所以要求员工养成良好习惯，将有助于使产品涂装达到要求；

环氧漆涂料：

环氧漆是近年来发展极为迅速的一类工业涂料，一般而言，对组成中含有较多环氧基团的涂料统称为环氧漆。环氧漆的主要品种是双组分涂料，喷漆生产线，由环氧树脂和固化剂组成。其他还有一些单组分自干型的品种，不过其性能与双组分涂料比较有一定的差距。

环氧漆的主要优点是对水泥、金属等无机材料的附着力很强；涂料本身非常耐腐蚀；机械性能优良，耐磨，喷漆厂，耐冲击；可制成无溶剂或高固体份涂料；耐，耐热，耐水；涂膜无毒。缺点是耐候性不好，日光照射久了有可能出现粉化现象，因而只能用于底漆或内用漆；装饰性较差，光泽不易保持；对施工环境要求较高，低温下涂膜固化缓慢，效果不好；许多品种需要高温固化，喷漆加工，涂装设备的投入较大。

环氧树脂涂料主要用于地坪涂装、汽车底漆、金属防腐、化学防腐等方面。

涂装设备：水旋喷漆室又叫液力旋压式喷漆室。该室体采用气体层流压抑方式防止漆雾扩散，用液力旋压管过滤漆雾，是目前技术上较完备的喷漆室。水旋喷漆室由室体、电动门、漆雾过滤装置、空调送风

装置和排风装置组成。照明装置安装在室体内两侧，照度在 500 Lux 以上，可分组控制。室内设可燃气体浓度检测、报警装置。漆雾过滤装置由洗涤板、液力旋压器、地下水槽和排气装置组成。漆雾去除率 > 98%; 空调送风装置是使气体形成层流状的主要部件、送入供气室的空气经过过滤加热后均匀地由给气顶棚送向室内，使室内风速均匀，无工件时垂直风速可达  $(0.35 \sim 0.4) \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ;

排风装置是用风机将室体内的含漆雾气体经液力旋压管过滤，从水槽与洗涤板之间排出。喷漆厂-芜湖喷漆-芜湖舜富(查看)由芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司提供。芜湖舜富金属表面涂装科技有限公司位于安徽省芜湖市南陵县经济开发区二期涌珠泉路3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖舜富在涂料助剂中享有良好的声誉。芜湖舜富取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖舜富全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。