

济南多功能搅拌灌浆一体泵厂家 勤工机械

产品名称	济南多功能搅拌灌浆一体泵厂家 勤工机械
公司名称	邢台市勤工机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇东黄庄村
联系电话	18833488666 18833488666

产品详情

卧式细石混凝土泵原理：

- 1.全液控换向液压系统，回路优化设计，发热损耗低，二次构造柱液压浇筑泵系统更稳定。
- 2.S管阀采用高锰钢铸造成型，易磨损面堆焊抗磨材料；眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金，耐压耐磨。
- 3.活塞采用进口原材料，油缸密封及关键电气部件采用进口元件。
- 4.二次构造柱液压浇筑泵布局合理，维护空间大。设计严谨，兼顾经济性与可靠性，高。二次构造柱泵也是机械设备中的一种，并且为整个机械行业起了很大作用。国内机械设备非常多，就算是同一种类型的机械设备也有不同的质量水准。任何生产企业都有义务生产高质量设备，推动整个机械行业发展。

卧式细石混凝土泵优点：液压原理，故障率低，。

可输送灰浆、砂浆、细石混凝土、二次构造柱灌浆料等材料。

采用无极调速装置，输送速度、流量。可快可慢。可遥控控制开关机，使操作更便捷，效率更高。全液控换向液压系统，回路优化设计，发热损耗低，二次构造柱液压浇筑泵系统更稳定。S管阀采用高锰钢铸造成型，易磨损面堆焊抗磨材料；眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金，耐压耐磨。活塞采用进口原材料，油缸密封及关键电气部件采用进口元件。二次结构构造柱泵能打多高产品详情

传统的地暖施工用砂浆泵无法输送细石混凝土，此问题一直困扰着地暖施工人员。工程技术人员集多年研发混凝土泵的经验，针对地暖施工设备的特点，利用先进开发手段，设计制造了小型S管阀式砂浆泵——cy系列细石混凝土泵，混凝土搅拌一体泵系列成功地解决了地暖施工中输送细石混凝土的难题。该设备采用多项混凝土泵的技术，适合搅拌各种混凝土和砂浆，并且使砂子、石子、水泥等加入量能够满足规定要求，提高整个系统的工作效率。

灌浆

注浆并插入锚杆，采用标号不低于M20的水泥砂浆，宜用灰砂比1:1~1.2、水灰比0.45~0.50的水泥砂浆或水灰比0.45~0.50的纯水泥浆，水泥宜用42.5普通硅酸盐水泥，优先选用粒径不大于3mm的中细砂，确保浆液饱满，在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。

锚孔灌浆前，多功能搅拌灌浆一体泵厂家，采取临时堵孔或遮盖措施，防止杂物落入孔内。灌浆材料的水泥砂浆，在施工过程中，严格按配合比进行配制。

灌浆方法：压浆由孔底开始返浆式灌注，直至灌注到孔口浓浆外溢。注浆过程中若漏浆现象严重，则采用封堵措施及间歇多次注浆法，每次注浆管口均需置于前次注浆砂浆所达顶面，以保证注浆饱满，砂浆初凝收缩后，尚应进行补浆。

构造柱输送泵

1、润管方法一：泵送水润管道方式

1.1、a反吸水，将软管插入水桶内，反泵吸水进入料斗即可；

b正泵水，将0.3—0.5m水倒入料斗内正泵泵送，软管出水后将料斗水放出；

1.2、泵送砂浆润管道(踏落度180)，准备1斗车砂浆(水泥标号高)倒入料斗泵送出软管2米外后，倒细石混凝土正常泵送；

2、润管方法二：泵送泥浆润管道方式

2.1用水泥3桶、水自拌泥浆1斗车，泥浆标号要高，细石混凝土泵倒入料斗后不得出现泥浆分离现象；

2.2泥浆泵送出软管出口后，倒细石混凝土正常泵送；

三、泵送细石混凝土

当料斗内的砂浆料位还在S管轴线以上时加入细石混凝土，开始正常泵送，注意加入的细石混凝土应符合泵送要求(骨料 15mm，踏落度180mm，1：3：3配比)。及时清理大骨料(> 15mm)防止大直径骨料进入料斗中以免发生堵塞。

济南多功能搅拌灌浆一体泵厂家-勤工机械(推荐商家)由邢台市勤工机械制造有限公司提供。邢台市勤工机械制造有限公司在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，勤工机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄经理。