

## 上饶可升降排球柱,三用多功能球柱,定制各种球柱球架,

产品名称	上饶可升降排球柱,三用多功能球柱,定制各种球柱球架,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	399.00/副
规格参数	品牌:达创 型号:DC-65 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

在球场安装网柱，两柱测量，柱间距是12.80米，网柱顶部距地面是1.07米。主流的网球场地面为弹性丙烯酸场地，无障碍物。网球场地面也有塑胶、红土、人造草和木地板等。不论是采用木板地面还是合成材料地面，都必需保证运动员在比赛中不感到太滑或太粘，并有特定的弹性。但要注意地面平整，以防出现伤害事故。

球柱放置规则：

- 1、从球场地面起，网柱高1.55米。网柱必须稳固地同地面垂直，并使球网保持紧拉状态，网柱,应放置在双打的边线上。
- 2、如不能设置网柱，必须采用其他办法标出边线通过网下的位置。例如，使用细柱或40毫米宽的条状物固定在边线上，垂直向上到网顶绳索处。上饶可升降排球柱,三用多功能球柱,定制各种球柱球架,
- 3、在双打球场上，不论进行的是双打还是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上。可升降排球柱

三用多功能球柱插地式羽毛球柱基本参数：立柱直径2寸(50mm)，高1.55米,表面喷塑处理,地埋式羽毛球柱 安装方法:1.在地面挖一40厘米方坑.2.将羽毛球柱置于坑内,混凝土填埋.

羽毛球柱标准高度，标准羽毛球柱，羽毛球柱规格，羽毛球柱参数在比赛和训练时，对羽毛球柱的基本要求：球柱的高度从地面起为1.55米，如果没有羽毛球柱，可以用柱状物和条状物代替，但必须稳固，在使用时网线要拉紧，这样对球柱的重量要有限定 安装后，要求柱杆垂直于水平面，在使用比赛时，把网绳放置于双打边线上面。标准羽毛球柱，规格.高度.参数.价，羽毛球网柱标准尺寸。羽毛球柱;从球场地面起，网柱高1.55米。网柱必须稳固地同地面垂直，并使球网保持紧拉状态。1 网柱,应放置在双打的边线上。2 如不能设置网柱，必须采用其他办法标出边线通过网下的位置。例如，

使用细柱或40毫米宽的条状物固定在边线上，垂直向上到网顶绳索处。3 在双打球场上，不论进行的是双打还是单打比赛，网柱或代表网柱的条状物，均应置于双打边线上

羽毛球柱有两种，一种是移动式羽毛球柱，一种是插地式，不可移动。下面我来介绍一下两种羽毛球柱的尺寸和基本参数，以及选择适合的羽毛球柱。

移动式羽毛球柱基本参数：铸铁底座重60公斤每副，柱高1550mm，立柱钢管直径42mm,壁厚3mm左右表静电粉末喷塑。