

道达尔TOTAL SERIOLA SK 22烷基苯合成热传导液

产品名称	道达尔TOTAL SERIOLA SK 22烷基苯合成热传导液
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	1020.00/桶
规格参数	品牌:道达尔 型号:SK 22 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

产品详情

道达尔烷基苯合成热传导液

道达尔TOTAL SERIOLA SK22

应用 适用于工业及民用装置的传热

适用于蒸汽及热水的生产

适用于储存箱的温度控制

适用于各种闭式导热系统(含管道、泵等系统)

适用于热处理油浴的加热

适用于生产工艺

工作温度范围：-20至+290(封闭系统)

优势优良的抗热裂化及抗氧化性能,使用寿命长

高温时仍具有出色的热稳定性

对氧化物具有良好的溶解性

倾点很低，可在冬天及较低的温度下启动

可按任何比例与矿物油混合并相容

很高的自动着火点

典型数据单位测试方法SERIOLA SK22密度(20)kg/m³ASTM D12980.8717运动粘度40 mm²/sASTM D44521.78运动粘度100 mm²/sASTM D4453.97粘度指数-ASTM D2270101闪点(开口杯) ASTM D92192燃点 ASTM D92220倾点 ASTM D97<-55自燃点 ISO 3016385总酸值mg KOH/gASTM D974<0.01蒸馏 初馏点 5% 95% 290354396康氏残炭%ASTM D189Nil油槽极限温度(无空气接触) 290油膜极限温度(无空气接触) 320