

金微视JWS70S信息通讯类高清视频会议摄像机

SDI/HDMI/USB/LAN会议摄像机

产品名称	金微视JWS70S信息通讯类高清视频会议摄像机 SDI/HDMI/USB/LAN会议摄像机
公司名称	北京金微视科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:JINWEISHI金微视 型号:JWS70S 有效像素:207万
公司地址	北京市海淀区永澄北路2号院1号楼A座四层405-303
联系电话	13161221932 18613886467

产品详情

信息通讯类高清视频会议摄像机JWS70S系列是我司为高端视频会议系统定制的高清视频会议摄像机，采用1/2.8英寸207万像素高品质CMOS图像传感器，分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。具有5、10、12、20、30倍等多种光学变倍镜头选择，支持HDMI、SDI、USB3.0、LAN支持音视频同时输出。

JWS70S系列具有完善的功能、优异的性能、丰富的接口。USB双码流技术，支持两路同时输出。先进的ISP处理技术和算法，使得图像效果生动逼真、画面亮度均匀、光色层次感强、清晰度高、色彩还原性好。

产品特点

一流图像质量：采用1/2.8英寸207万像素高品质CMOS图像传感器，分辨率可达1920×1080，输出帧率高达60帧/秒，呈现清晰逼真的高清视频，生动地展现人物的表情和动作。

83° 广角镜头：具有5、10、12、20、30倍等多种光学变倍镜头选择，5倍镜头具有83° 小畸变宽视角。

三位一体的图像自动聚焦技术：注重图像的智能处理，提供自动白平衡（AWB）、自动曝光（AE）、自动聚焦（AF）功能，全自动适应环境，实现清晰的图像效果，达到完美三位一体图像自动调节。

低噪声高信噪比：低噪声CMOS有效地保证了摄像机视频的超高信噪比。采用先进的2D、3D降噪技术，进一步降低了

噪声，同时又能确保图像清晰度。

丰富完善的无损的高清输出接口：支持HDMI、SDI、USB3.0、LAN支持音视频同时输出；LAN接口支持POE供电、USB 3.0支持双码流、SDI支持在1080P60格式下传输达100米。

USB3.0支持双码流：支持主码流和次码流，主码流和次码流可以同时输出；支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12、H.265视频编码格式。

多种音频压缩标准：支持AAC、MP3、G.711A音频压缩，支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率。

内置重力感应器：内置重力感应器，支持云台自动翻转功能，方便工程安装。

多种网络协议：支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议；支持RTMP推送模式，轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议。

控制接口：RS422兼容RS485、RS232-IN、RS232-OUT，RS232接口支持级联。

多种控制协议：支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。

静音云台：采用高精度步进电机以及精密电机驱动控制器，确保云台运行平稳，且噪声小。

多预置位：支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)。

多种遥控器：用户可以根据所使用的环境条件，选择红外遥控器或无线遥控器。2.4G无线遥控器不受角度、距离、红外干扰影响。支持遥控器信号透传功能，方便后端设备使用。

应用场所多：会议、教育、直播、医疗、政务、云视频、协同办公、多媒体融合、应急指挥、广播、司法、公安、军队等系统应用。

技术参数

接口功能性能

产品接口	JWS70S-SU：HDMI、LAN(POE)、USB3.0 (B型兼容USB2.0)、SDI、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS422 (兼容RS485)、旋转拨码、DC12V电源、电源开关 JWS70S-U3：HDMI、LAN(POE)、USB3.0 (B型兼容USB2.0)、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS422 (兼容RS485)、旋转拨码、DC12V电源、电源开关
视频编码格式	LAN接口：主码流次码流都支持H.265、H.264 USB3.0接口：主码流支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12、H.265 次码流支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12
音频输入接口	双声道3.5mm线性输入
音频输出接口	HDMI、SDI、LAN、USB3.0
音频压缩格式	AAC、MP3、G.711A
网络接口	10M/100M/1000M自适应以太网口，支持POE供电，支持音视频输出
网络协议	RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181；支持网络VISCA控制协议；
控制接口	支持远程升级、远程重启、远程复位 RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485

串口通讯协议	VISCA/Pelco-D/Pelco-P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400
USB通讯协议	UVC（视频通讯协议），UAC（音频通讯协议）
电源接口	HEC3800电源插座(DC12V)
电源适配器	输入AC110V-AC220V；输出DC12V/2.5A
输入电压	DC12V ± 10%
输入电流	<1A
整机功耗	<12W

云台参数

水平转动	-170° ~ +170°
俯仰转动	-30° ~ +90°
水平控制速度	0.1°/s ~ 100°/s
俯仰控制速度	0.1°/s ~ 45°/s
预置位速度	水平：100°/s，俯仰：45°/s
预置位数量	用户可设置255个预置位（遥控器10个）

其它参数

储藏温度	-10 ~ +60
储藏湿度	20% ~ 95%
工作温度	-10 ~ +50
工作湿度	20% ~ 80%
尺寸	181mm（长）× 115mm（宽）× 149mm（高）
重量（约）	1.15kg
使用环境	室内

附件

随机附件	电源适配器、RS232控制线、USB3.0连接线、遥控器、说明书、保修卡&合格证
选配附件	吸顶安装支架、壁装安装支架