

重庆雷达液位计 非接触式雷达物位计

产品名称	重庆雷达液位计 非接触式雷达物位计
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	700.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:TC-FMCR- S1 波束角:3 °
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

重庆雷达液位计优势 非接触式雷达物位计

重庆雷达液位计工业技术人员都知道雷达液位计原理是发射 反射 接收，不需要介电常数。可根据需要调整灵敏度，达到从各种回波中检出需要的回波，完成测量。

频率	F-波段 (120GHz)	外壳材质	铝合金
zui小测量距离	距离法兰盘30cm/60cm	显示	图形化LCD液晶
zui大测量距离	30m/70m	法兰尺寸	默认DN100 (可定制)
供电电压	DC9V~28V	GPRS功能	支持2/3/4G卡、
防护等级	IP65	测量精度	± 3mm/ ± 1
波束角	4 °	重量	约3Kg
输出	4~20mA/开关量3A250VAC/RS485/HART/蓝牙		

雷达液位计3大优势：

- 1、重庆雷达液位计安全且节能，雷达液位计不但可以在高温高压下进行测量而且极准确安全且节省能源，雷达液位计的发射功率只有每平方厘米几个微瓦，由此可以不受任何限制将其应用于各种场合。
- 2、重庆雷达液位计无需维修且可靠性强，雷达波不受干扰，由于雷达式传感器的各部件均不能被拆开而且没有机械磨损，所以雷达液位计可以被应用于各种场合。通过使用特别材料，雷达液位计对于极复杂的化学和物理条件都很耐用，它可以提供准确可靠且长期稳定的模拟量或数字量物位信号。
- 3、重庆雷达液位计几乎可以测量所有介质，雷达液位计信号是否可以被反射，取决于两个因素：被测介质的导电性，被测介质的介电常数。所有导电的介质都能很好地反射雷达信号，雷达传感器可以测量所有介电常数大于1、5的介质（空气的介电常数是1），尽管介质的导电性不是很好，也能被很准确地测量

。雷达液位计是先进的雷达式物位测量仪表，测量距离可达70米。

重庆雷达液位计，智能物位计，高频物位计，水下料位计