

山西同创物位计 物位仪表 水位仪表

产品名称	山西同创物位计 物位仪表 水位仪表
公司名称	济宁同创仪器仪表有限公司业务部
价格	500.00/台
规格参数	品牌:同创 型号:TC-FMCR30-TJ 波束角:3°
公司地址	济宁高新区火炬城4号楼创业服务中心第4A314号
联系电话	18305472085 18353732167

产品详情

山西同创物位计 物位仪表TC-FMCR30-TJ测量水位方法

山西同创物位计液位计为了避免出现数值的突变与跳动，安装时应回避出入水口，池、槽中间有搅拌和抽水泵时应选择水流相对平稳的工作区。由于电磁波的传播速度极高，山西同创物位计存在测量盲区，但可以通过调整安装法兰高度有效避开盲区问题。

频率		F-波段
zui小测量距离		距离法
zui大测量距离		
输出		4~20mA/无源
吹扫控制		RS485
供电		温度/定时
波束角		D

山西同创物位计系列产品采用特殊的解调技术，可以准确识别发射脉冲与接收脉冲的时间间隔，从而计算出天线到被测介质表面的距离。由于采用了先进的微处理器和独特的回波处理技术，其可以应用于各种复杂工况。山西同创物位计它在多个虚假回波的工况下可以正确确认真实回波，获得准确的测量结果。山西同创物位计其多种过程连接方式和天线型式适用于各种复杂工况，如高温、高压、小介电常数介质的测量。山西同创物位计它采用脉冲工作方式，发射功率极低，适用于各种金属、非金属容器，对人体和环境均无伤害。全铝外壳质量轻，硅橡胶密封可以全部浸泡于液体中。

山西同创物位计天线材料选用PTFE材料，严密防腐。全中文菜单使调整轻松简单。两线、四线接线方式，具有更广泛的选择。调整模拟量4—20 mA时可通过现场显示调整模块对现场的低位、高位进行设定，同时与系统的距离相对应，保证输出线性的稳定。它可针对不同被测介质的表面状态(是否有波动、有泡沫)进行相应调整，对很不平稳的搅拌液体、表面有杂物的液体进行检测(使用导波管测量)。

山西同创物位计在测量时会出现仪表量程的4—20 mA小于被测液体的实际量程，因此就需要扩大仪表的检测范围。仪表所有的调试步骤均有中文菜单提示操作，简单方便。对传感器的工作状态，仪表现场的显示形式有空高值、料高值、百分比、电流输出等。仓内或槽内的物料状态可通过现场曲线回波进行观察