

# HDPE ( 中石油吉化 ) JHMGC 100S

产品名称	HDPE ( 中石油吉化 ) JHMGC 100S
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:吉化HDPE HDPE:JHMGC 100S 100S:挤出级;;电线电缆
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

## 产品详情

HDPE

颜色

特性

用途

其他测试条件测试方法数值/描述单位

备注

颜色

特性

## 用途

东莞市轩阳塑胶原料有限公司是一家专业从事塑胶原料经营的企业，坐落在东莞塑胶原料最大的塑胶市场--大京九塑胶城，主要经营工程塑胶原料，热塑性弹性体等塑胶原料，轩阳塑胶原料公司可提供塑胶原料SGS(环保认证)报告，UL认证(过关黄卡)，FDA(食品安全)认证，MSDS材质证明及TDS物性参数。东莞

塑胶原料--轩阳塑胶原料有限公司的服务宗旨是：质量第一，诚信经营。

东莞塑胶原料--轩阳塑胶原料有限公司秉承“经营信任助力成功的服务理念，保持诚意进取，注重品质的态度，强化人才战略，通过不断的技术创新和信息化系统的搭建。

东莞塑胶原料--轩阳塑胶原料有限公司致力于员工共同发展和成长，打造人企双赢”。推动经济发展提

高密度聚乙烯（High Density Polyethylene，简称为“HDPE”），是一种结晶度高、非极性的热塑性树

脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。PE具有优良的耐大多数生活和工业

用化学品的特性。

HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。高密度聚乙烯为无毒、无味、无臭的白色颗粒，熔点约为

130，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，化学稳定性好，还具有较高的刚性和

韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度120~160。对于分子较大的材料，

建议熔化温度范围在200~250之间。高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无毒、无味