

# THV 220A THV 220A

产品名称	THV 220A THV 220A
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产厂家:美国3M 包装规格:25KG/包 型号:220A
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

## 产品详情

THV ( [????](#) , [????](#)和[?????](#)

的聚合物 )

提供了性能上的优势相

结合是一种柔软的、透明的氟塑料，由四氟乙

烯、丙烯、[????](#)三元共聚而成的浓缩水性分散液，采用[?????????](#)

。如加工温度低，债券弹性和碳氢化合物为基础的塑料，灵活性和光学清晰度能力，除具有氟塑料耐候性、不燃性、不粘性外，还可以象常见聚合物一样容易加工，是一种极具发展前景的氟塑料。它具有低温加工、低可燃性、热稳定性及可熔融加工的特性。利用其低熔融温度和高熔融指数，可以用来涂覆热

敏性基材如[????](#)

，以提高基材的渗透

性和反流性。同时，THV水性分散液还具

有柔软性、耐候性、[????](#)

和耐粘污性。无需添加任

何增塑剂即可达到柔软的特性，可应用于加工柔软

的[????????](#)

。这些产品的市场，如汽车（低渗透燃油系统）用于各种应用，化学加工工业，半导体制造，太阳能，聚合物光纤，建筑和防护涂料。

3M Dyneon THV 220A氟热塑性塑料

聚合物，热塑性，含氟聚合物

产品说明: THV 220A是一种柔性透明氟塑料，由四氟乙烯、六氟丙烯和偏氟乙烯以凝聚体形式组成。它可溶于酮类、酯类或醚类，可用于制备溶液，以涂覆各种基底，从而使表面具有良好的耐候性和抗污染性能。这种结块形式也可用于复合。与其他氟塑料相比，THV 200、300、400、500和600系列工艺的温度相对较低，可能不需要与高熔点氟塑料相同水平的耐腐蚀设备。

## 3M Dyneon THV 220A Fluorothermoplastic 物性表

物理性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法

1.95 g/cc

化合物熔体指数

20 g/10 min

@Load 5.00 kg, Temperature 265 ° C

机械性能额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法