

钢板丁基腻子止水带6x300mm

产品名称	钢板丁基腻子止水带6x300mm
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

丁基钢板止水带也叫钢板腻子止水带，钢板腻子止水带是近几地铁工程应用较为广泛的一种复合型橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，钢板腻子止水带的腻子内为1毫米厚的镀锌钢板是采用高分子材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合***良的止水带产品。

钢板腻子止水带有两部分组成：橡塑腻子和镀锌钢板组成，中间来有或的钢板，钢板腻子止水带能承受一定的弯曲和压力。gb型钢板腻子止水带具有极强自粘性、耐水、耐酸碱、耐老化性***的止水带产品，钢板腻子止水带可以有效的对建筑缝之间提供***的防水、防渗功能。

钢板腻子止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段 2m，钢板腻子止水带施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的钢板腻子止水带施工应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板腻子止水带施工应慎重。这几种,有地下室建筑的高层开始大量安装钢板橡胶止水带,这种钢板腻子止水带是各种大型地下、地铁等水利工程中常用的防水材料，这种钢板腻子止水带施工的材质可以使用包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。

钢板腻子止水带新***执行标准为gb18173.2-2014。钢板腻子止水带新***的主要变化体现在拉伸强度和扯断伸长率两个方面，现在***钢板腻子止水带拉伸强度系数为10兆帕和16兆帕。新的钢板腻子止水带系数已经公布了两多了有一部分用户关于钢板腻子止水带指的是什么并不是很清楚，钢板腻子止水带是否能够达到***可它的宽度、厚度没有任何关系。在做第三方检测时，也需要***磨片处理，也就是要把所取样品截断一部分，并打磨成薄片，然后进行拉伸、强度、硬度等方面的测试。

钢板腻子止水带止水效果好具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，钢板腻子止水带较大能抗1.2mpa的水压。而传统的止水条抗水压一般较小；丁基钢板止水带具有耐久性强、质量变化率低p-201结构中含尿烷联结链，在长期服役期间不会造成膨胀元流失。