

耐高温深井泵,热水井用深井泵,高温潜水泵,200QJR50-500

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 耐高温深井泵,热水井用深井泵,高温潜水泵,200QJR50-500 |
| 公司名称 | 天津众博泵业有限公司 |
| 价格 | 83500.00/台 |
| 规格参数 | 流量:50立方 扬程:500米 动水位:300米 |
| 公司地址 | 津南双桥开发区 |
| 联系电话 | 15620621983 |

产品详情

耐高温深井泵,热水井用深井泵,高温潜水泵,200QJR50-500

耐高温潜水电泵是由潜水三相异步电动机和水泵两大部分组成。电动机与其上部的泵体直联，电机轴上端设有可靠的轴封装置，能有效地防止电动机内的冷却液与所抽送的介质之间的交换，保证水泵长期安全可靠地运行。潜水电机为充水湿式、立式井用潜水异步电动机。电机与水泵通过筒式联轴器直联。电动机绕组为耐高温尼龙护套聚乙烯耐水电磁线，耐温可达280℃。是抽取高温水的必备设备。主要用于酒店温泉地下取水、小区供暖等。也可用于，水池、水箱、加压使用。

耐高温潜水电泵使用技术参数：

- 1：允许工作水温范围：+5至+105
- 2：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%
- 3：PH值（酸碱度）6.5-8.5
- 4：硫化氢的含量不大于1.5mg/L
- 5：氯离子的含量不大于400mg/L

是说电机的止推轴承不能承受较大的推力，所以扬程受到限值，为了解决上述问题，研发部门精心研究了一种新型潜水泵。

高扬程特种潜水泵特点

材质：材质上选用的是耐压、合金材质。（包括泵轴、叶轮、导流壳）

扬程：200米扬程起步，300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米\1200米，高扬程3000米。

耐热温度：100 ° C

材质：碳钢材质、304、316、316L材质

泵体外径：96mm-143mm-184mm三种规格。

流量：2方每小时-80方每小时。

电机可以选配：380V 660V1140V 10KV不等电压。